

# 三菱磁粉离合器ZKG-100AN/

产品名称	三菱磁粉离合器ZKG-100AN/
公司名称	广州嘉而杰自动化设备有限公司
价格	3743.00/个
规格参数	品牌:Mitsubishi/三菱 型号:ZKG-100AN 材料:见下表
公司地址	广州市天河区珠江西路8号15楼1501自编1533房
联系电话	13602897696 13902265396

## 产品详情

日本三菱电机张力控制系统

在造纸、印刷、纺织、食品等工业中，我们经常需要加工、处理一些如纸张、膜料、箔片、丝、线及布等长尺寸材料。为保持生产的品质、效率及可靠性，一套功能完备的张力控制系统（包括张力控制器、张力检测器、离合器及制动器）是必需的条件。日本三菱电机株式会社为帮助各厂家提高生产及竞争能力，精心设计及制造了一系列的张力控制装置。

张力检测器和控制器	磁粉离合器及制动器
-----------	-----------

磁粉离合器及制动器一览表

	冷却方式	离合器	制动器	转矩 (n m)	特性
伸出轴型	自动冷却	zkg-an	zkg-yn	0.5-10	· 体积细小 · 转动元件的惯性低
		zkb-an	zkb-yn	0.6-6	· 在转速5min-1也可使用 · 线圈为静止型
	自然冷却强制空冷兼用	zkb-bn	zkb-xn	12-400	· 在转速5min-1也可使用 · 机身设有气管口，可作强制空冷，因而提高热消耗量
	内置散热装置	-	zkb-hbn	25-400	· 从动元件内设散热装置，再加上吹风机，大大提高热消耗量
	内置散热管	zkb-hc	-	50-200	· 内置散热管，再加上吹风机，大大提高热消耗量

	水冷	zkb-cm2	zkb-wn	zkb-cm5 0-400zk b- w25-400	· n系列可在转速5min-1使用 · 转动元件设有水冷管，因而提高热消耗量
	自然冷却	-	zx-ys	25-100	· 薄型
空心轴型	自然冷却	-	zx-ynzx-yh	3-1225-100	· 超薄型 · dc24v电压 (zx-yn, zx-yh) · dc80v电压 (zx-yn)
		za-a1	za-y1	za-a6-10 0za- y6-400	· 外壳将同时转动增强散热能力，因而提高消耗量
	zka-a/at	-	10-650	· 线圈为旋转型 · at型的轴长度较短	
	水冷	-	zka-w	20-450	· 在线圈外周设有水道 (管) 以作水冷作用

三菱张力控制器一览表

产品名	型号	功能
全自动控制器	le-30cta	显示语言中英文可选，需配三菱传感器lx-td (1台或2台)，实时检测，闭环控制，输出电压0-24v，输出电流0-3a
	le-40mta-e	无通讯功能
	le-40mtb-e	可与三菱plc通讯
		需配三菱张力传感器lx-td (1台或2台)，实时检测、闭环控制，输出电压dc0-24v，输出电流0-4a
半自动控制器	ld-30fta	厚度累加 (递减) 来实现卷径演算或直接卷径检测，开环控制，输出电压dc0-24v，输出电流0-3a
手动控制器	ld-100w	手动调节输出电压dc0.24-29v，输出电流0-3.8a
张力表	lm-10pd	需配三菱张力传感器lx-td (1台或2台)，显示检测张力值，并将张力信号放大到3—10v (满刻度)
张力放大器	lw-10ta	需配三菱张力传感器lx-td (1台或2台)，将张力信号放大到5—10v (满刻度)

三菱张力控制系统

应用范围			
造纸厂 纸张加工工业 生产薄膜，胶片用 薄膜，胶片加工工业	生产粘结带用 印 刷工业 橡皮工业 皮革工业	金属箔 (铝、铜箔等) 工业 铜铁加工工业 铜铁工业 纤维工业	染色，织物工业 轮胎 工业 电缆，电线生产工 业 其他有关卷取加工工 业

本产品的品牌是Mitsubishi/三菱，型号是ZKG-100AN，材料是见下表，规格是见下表，扭矩是10NM，适用范围是磁分离合，重量是18.5，转速是见下表