

易安装易拆解组合式集装箱式混凝土搅拌站

产品名称	易安装易拆解组合式集装箱式混凝土搅拌站
公司名称	莱阳市鸿达筑路机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿达 型号:HZS
公司地址	莱阳市冯格庄高速路入口路南
联系电话	0535-7236368 13853560197

产品详情

hzs120技术参数

hzs120型混凝土搅拌站是鸿达集团综合国内外多种机型的优点和先进技术，结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的经验而开发的产品。是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备。具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便，计量准确等特点，适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、商品混凝土等大方量混凝土的生产，被广泛应用于各种工程建设施工中。其主要特点如下：

- 整机结构合理美观大方，安装、拆卸迅速，运输方便。具有多种布置形式，能适应不同场地的要求。
- 搅拌主机采用 js2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，生产率高，对干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。
- 所有计量单元的计量元件及控制元件均采用进口元件，微机控制，完全保证计量准确且性能稳定。
- 所有粉状物料，从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行，搅拌主楼内使用高品质的除尘器，搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染，环保性能好。

- 每个维修及保养部位都设有平台或梯子，主机清洗设有高压泵清洗装置，维护性能好。
- 整机采用双计算机控制系统，在双机进行切换时，能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示，能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面，能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。
- 电控系统元件采用进口元件，整体性能稳定，功能强大。异常工况及故障自动检测，采用文字、声、光、报警提示、方便故障的检修及排除。

主要技术性能参数	
规格型号	hzs120
理论生产率	120m ³ /h
搅拌主机	js2000
最大骨料粒径	80mm
骨料仓容积	4 × 16m ³
骨料输送方式	平皮带机
骨料计量	2 × 3000kg ± 2%

水泥计量	1200kg ± 1%
粉煤灰计量	600kg ± 1%
水计量	600kg ± 1%
添加剂计量	50kg ± 1%
整机功率	160kw
整机质量	71
外形尺寸(工作状态；长×宽×高)	44m × 18m × 12.7m
出料高度	3.8 m
粉罐（选配件）	根据用户需要，数量及容量大小可选
水泥螺旋（选配件）	每个粉罐需配一条 219或 273螺旋

hzs120商品砼搅拌站配置表

分项	配置	规格、型号	数量	单位
1、配料系统 pl3200	骨料仓	骨料仓4x16m3	1	套
	骨料计量仓		4	个
	称重传感器		2	套

	骨料输出皮带机	800 mm宽 (带清扫器)	1	套
	气缸	si-100-300	12	件
	振动器		4	件
	振动器		2	件
	框架		1	套
2、骨料提升系统	1米宽平皮带	1000mm宽, 18°	1	套
	电机	37kw	1	件
	轴装式减速机		1	件
	坠重张紧装置		1	套
	清扫装置		1	套
	上、下托辊		1	套
	机架	双走道	1	套
	彩钢板包装		1	套
	3、搅拌主机	js2000钢结构		1
	减速机		2	件
	电机	37kw	2	件
	卸料系统		1	套
	润滑系统		1	套

			1	套	
4、搅拌主楼	轴端密封件		1	套	
	成品料接料斗		1	套	
	搅拌层		1	套	
	计量层		1	套	
	过渡料仓		1	套	
	楼顶		1	套	
	楼梯走道		1	套	
	外部包装		1	套	
	振动器		2	件	
	楼内除尘系统		1	套	
	气缸	si-125-200	1	件	
	高压清洗系统	sl40a	1	套	
	5、水计量系统	水计量箱		1	套
		水秤		3	件
蝶阀			1	套	
热水泵			2	件	
管道			1	件	
6、水泥计量系统	计量仓		1	套	

	称重传感器		3	件
	蝴蝶阀		1	件
	振动器		1	件
7、粉煤灰计量系统	计量仓		1	套
	称重传感器		3	件
	蝴蝶阀		1	件
	振动器		1	件
8、外加剂计量系统	外加剂计量箱		1	套
	管路		2	套
	称重传感器		1	件
	管道		2	套
	蝴蝶阀		1	件
	外加剂泵		2	件
9、气动系统	空气压缩机		1	件
	电磁阀（整套）		1	套
	管路系统		1	套
	储气罐		2	件
10、电控系统	强电柜		1	套

			1	套
	控制柜		1	套
	控制室		1	套
	管理控制机		2	套
	液晶显示器		2	套
	接触器		1	套
	自动开关		1	套
	微型继电器		1	套
	热继电器		1	套
	plc		1	套
	称重变送器		1	套
	ups		1	套
	空调		1	套
	电控辅件		1	套
	监视器		2	套
	摄像头		2	套
	打印机		1	套
	连接电缆及附件		1	套
11、粉料供给系统（用户自	粉煤灰螺旋	219；数量按需		条

选件)	水泥螺旋	273 ; 数量按需		条
	粉罐	大小及数量按需		个

注：1、总功率中不含螺旋机功率；2、根据用户需要，可以进行非标设计；3、可以组合成双站或多站；4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀剂等；5、由于设计改进，以上参数有可能变化，以产品为准。