

12V10A单组S-120-12开关电源 led安防监控工业电源

产品名称	12V10A单组S-120-12开关电源 led安防监控工业电源
公司名称	乐清市龙卷风电气有限公司
价格	49.00/个
规格参数	品牌:LOJOFO 型号:S-120-12 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市城南街道南岸村
联系电话	0577-62071866 13353385011

产品详情

您的选择是对的,龙卷风电气是开关电源专业生产厂家!我们有专业的研发设计工程师团队,可以根据客户的不同需求,个性化定制。打造中国最具性价比的开关电源产品,为您提供专业的技术支持和售后服务。我们一直在努力!!!

型号	s-120-5	s-120-7.5	s-120-12	s-120-15	s-120-24	s-
直流输出电压	5v	7.5v	12v	15v	24v	
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	
额定输出电流	22a	15a	10a	8a	5a	
输出电流范围	0-22a	0-15a	0-10a	0-8a	0-5a	
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	100mvp-p	60mvp-p	60mvp-p	50mvp-p	50
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	:
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	:
直流输出功率	110w	115w	120w	120w	120w	
效率	76%	78%	80%	81%	83%	
直流电压可调范围	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	
输入电压范围	85~132vac/176~264vac由开关选择47~63hz ; 248~370vdc					
输入电流	0.8a/115v 0.45a/230v					
冲击电流	冷启动电流30a/115v 60a/230v					
漏电流	< 1ma/240vac					
过载保护	105%~150% 类型:切断输出 复位:自动恢复					
过电压保护					

温度系数	± 0.03%/ (0-50)
启动、上升、保持时间	1s , 15ms , 30ms
抗震性	10~500hz , 2g 10min , /1周期 , 时长60分 , 各轴
耐压性	输入输出间 : 1.5kvac输入与外壳 : 1.5kvac输出与外壳 : 0.5kvac
隔离电阻	输入输出间 : 输入与外壳 , 输出与外壳 : 500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 ~+60 (参考输出特性图) , 20%~90%rh
外形尺寸	199 × 98 × 38mm
重量	0.65kgs
安全标准	满足ul 1012要求 (不申请标记)
emc标准	满足fcc部分15j条件 等级b
备注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入 , 额定负载 , 25 70%rh , 温度。2、容差 : 包括庙宇容差 , 线路稳 载稳定度 (注5)。3、纹波测试 : 20mhz用 “ a12 ” 双绞线 , 中断用0.1uf—47uf电容器短路。4、进线电压稳定度 负载时时线最低电压到最高电压。5、负载稳定度测试 : 负载从0%到100%6、c3、4、32必须拆除	

本产品的品牌是LOJOFO，型号是S-120-12，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是110/220 (V)，输出功率是120 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是80 (%)，输出纹波噪音是60MVP-P，输出电压精度是1 (%)，电压调整率是10 (%)，负载调整率是0.5 (%)，产品认证是ce，输出电流是10A (A)，工作频率是47~63Hz (HZ)，工作温度是-10 ~+60 ()，外形尺寸是199 × 98 × 38mm