

专业生产视镜质优价廉

产品名称	专业生产视镜质优价廉
公司名称	沧州永胜电力配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永胜 型号:齐全 电话:03176865686
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛满工业区
联系电话	0317-6865686 15831725352

产品详情

直通视镜』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【视镜】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『直通视镜』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享!【视镜】广泛应用于：温度高，腐蚀性强、易中毒、危险性较大，易结晶的化工塔器中，以保证其安全生产。直通视镜概述：直通视镜是工业管道装置上主要附件之一，在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中，视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况，起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。直通视镜产品特点：直通视镜用于排液或糟前的固流，冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。阀体材料：有碳钢、不锈钢、衬胶、衬氟等多种。公称压力范围：有2.5、6公斤/厘米²两种。工作温度：金属 200 ，塑料 80 ，允许急变温度80 公称直径：dn15~dn150厘米。(1)、直通视镜结构图：(2)、主要技术参数：壳体材质：碳钢wcb、不锈钢304、321、316、316l、钢内衬四氟。视窗材质：钢化硼硅玻璃、石英玻璃。密封材质：丁腈橡胶、聚四氟乙烯。工作压力 (mpa) 0.6~2.5 工作温度 () : 0~200 (3)、直通视镜主要连接尺寸 (0.6-2.5mpa) : g dn 2.5公斤 6公斤 外形尺寸 玻璃板 外形尺寸 玻璃板 h l 直径 厚度 h l 直径 厚度 1 25 200 181 65 10 200 189 65 10 1-1/4 32 260 226 95 15 260 234 95 15 1-1/2 40 260 226 95 15 260 234 95 15 2 50 320 266 140 20 320 278 140 20 2-1/2 65 320 266 140 20 320 278 140 20 3 80 360 300 165 20 360 308 165 20 4 100 360 300 165 20 360 308 165 20 5 125 440 356 165 20 440 364 165 20 6 150 440 356 165 20 440 364 165 20 (4)、直通视镜主要外形连接尺寸 (2.5mpa) : pg=2.5公斤/厘米² 公称直径dg 外形尺寸 玻璃板 型号 h l 直径 厚度 25x32 260 226 95 15 hgs 07-105-01-1~7 40x50 320 266 140 20 hgs 07-105-02-1~7 50x60 320 266 140 20 hgs 07-105-03-1~7 65x80 360 300 165 20 hgs 07-105-04-1~7 80x100 360 300 165 20 hgs 07-105-05-1~7 (5)、直通视镜主要外形连接尺寸 (0.6mpa) : pg=6公斤/厘米² 公称直径dg 外形尺寸 玻璃板 型号 h l 直径 厚度 25x32 260 234 95 15 hgs 07-106-01-1~7 40x50 320 278 140 20 hgs 07-106-02-1~7 50x60 320 278 140 20 hgs 07-106-03-1~7 65x80 360 308 165 20 hgs 07-106-04-1~7 80x100 360 308 165 20 hgs 07-106-05-1~7 (6)、直通视镜主要零部件材料：壳体材质 碳钢wcb、不锈钢304、321、316、316l 视窗材料 钢化硼硅玻璃 石英玻璃 工作温度 () 0~250 0~800 公称压力 (mpa) < 0.6 0.6~2.5 密封件材质 丁腈橡胶、聚四氟乙烯 连接形式 螺纹连接、法兰连接 允许急变温度 () < 60 法兰标准：hg20592-97pn 1.0当客户需用gb、sh、hgi、jb或ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明。由我公司设计生产的【直通视镜】由于其安装尺寸小，而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性。自投放市场以来，深受广大用户的青睐。厂家普遍反映该视镜性能优越，

运行安全，安装方便。请广大客户群放心选用我司视镜系列产品。