

# 防雨防水防尘防潮SBW-100KVA/KW三相补偿电力稳压器

产品名称	防雨防水防尘防潮SBW-100KVA/KW三相补偿电力稳压器
公司名称	上海繁珠电气设备制造有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:繁珠 型号:SBW-100KVA 类型:滑动式交流稳压器
公司地址	中国 上海市松江区 叶榭工业园
联系电话	86 021 57648357/4000625308 13524830740

## 产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等。本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。本稳压器(稳压电源)使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、大型设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需电压稳定的场所。dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明) 三相(三相四线) 380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v 三相(三相四线) 线电压380v或相电压220v 输出电压精度：(2-5%)可调 频率：50-60hz 效率：95%(功率等级50kva以上) 响应时间：1.5s(当外界电压变化10%) 波形失真：无附加波形失真 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150kva以下无缺相及相序保护) 机械故障 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能) 启动方式：上电自动启动或人工启动 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无闪络现象。

型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)	柜数
----	-----------	-----------	-----------	-------------------	----

单相	dbw-10	10	45	500 × 650 × 1320	单柜
	dbw-15	15	68	500 × 650 × 1320	
	dbw-20	20	91	500 × 650 × 1320	
	dbw-25	25	114	500 × 650 × 1320	
	dbw-30	30	136	500 × 650 × 1320	
	dbw-40	40	182	500 × 700 × 1500	
	dbw-50	50	227	620 × 800 × 1500	
	dbw-60	60	273	620 × 800 × 1500	
	dbw-80	80	364	680 × 920 × 1620	
	dbw-100	100	455	680 × 920 × 1620	
	dbw-120	120	545	680 × 920 × 1620	
	dbw-150	150	682	680 × 920 × 1750	
	dbw-180	180	818	680 × 920 × 1750	
	dbw-200	200	909	680 × 920 × 1750	
三相	sbw-20	20	30	600 × 720 × 1240	
	sbw-30	30	45	600 × 720 × 1240	
	sbw-50	50	76	600 × 720 × 1240	
	sbw-60	60	91	600 × 720 × 1240	
	sbw-80	80	121	650 × 820 × 1340	
	sbw-100	100	152	650 × 820 × 1340	
	sbw-120	120	182	650 × 820 × 1340	
	sbw-150	150	227	900 × 770 × 1600	
	sbw-180	180	273	900 × 770 × 1600	
	sbw-200	200	303	900 × 770 × 1600	
	sbw-225	225	341	1000 × 820 × 1690	
	sbw-250	250	379	1000 × 820 × 1690	
	sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860	
	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860	
sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860		
sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860		
sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860		
相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)	柜数
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜

sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860	三柜
sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	
sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860	
sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜
sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860	
sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860	
sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860	
sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860	
sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860	
sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210	
sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210	
sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210	
sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210	
sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370	
sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370	
sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370	
sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	
sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	
sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 1750	
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 1750	
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020	
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860	

选型提示 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本产品的品牌是繁珠，型号是SBW-100KVA，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是152（A），输入电压是304-456（V），输出电压是380（V），输出功率是100K（W），频率范围是50-60HZ，工作温度是-5

~+40 ，工作湿度是60，产品认证是ISO9001，标称容量是100KVA，绝缘电阻是5（M ），外形尺寸是650 × 820 × 1340，相数是三相，响应时间是1，效率是98%