

优利德UNI-T数字万用表 UT70B

产品名称	优利德UNI-T数字万用表 UT70B
公司名称	苏州特安斯电子有限公司
价格	335.00/个
规格参数	品牌:UNIT/优利德 型号:UT70B 测量电压范围:交流电压,直流电压 (v)
公司地址	苏州高新区滨河路索山大桥西堍苏州赛格电子市场2层D区88号
联系电话	0512-68367135 68367233

产品详情

ut70b掌上型数字万用表，是一种自动/手动量程两种工作模式双显示的多用表，最大读书为3999，并且通过40段带标尺的模拟条图显示，使被测电量的幅度一目了然，并能迅速反映出其变化趋势。本表除有常用的测试功能外，在频率测试方面有新的突破，最高可测400mhz的信号。仪表带有rs232标准串行接口，可方便以电脑连接，实现宏观记录观察及瞬间数据动态捕捉，显示测量过程波形变化，为工程技术人员研究提供数据及依据。具备全输入保护和屏幕显示的背光功能，是一种实用性强，高性能的数字万用表。

基本功能

基本功能	量程	基本精度	
型号		ut70a	ut70b
直流电压	200mv/2v/20v/200v/1000v	$\pm (0.5\%+1)$	
	400mv/4v/40v/400v/1000v		$\pm (0.8\%+1)$
交流电压	200mv/2v/20v/200v/750v	$\pm (0.8\%+3)$	
	4v/40v/400v/750v		$\pm (1\%+5)$
直流电流	20ma/2ma/200ma/10a	$\pm (0.8\%+1)$	
	400ma/4000ma/40ma/400ma/10a		$\pm (1\%+2)$
交流电流	20ma/2ma/200ma/10a	$\pm (1\%+3)$	
	400ma/4000ma/40ma/400ma/10a		$\pm (1.5\%+2)$
电阻	200 /2k /20k /200m /2m /20m /200m	$\pm (0.8\%+1)$	
	400 /4k /40k /400k /4m /40m		$\pm (1\%+2)$

电容	20nf/200nf/2 μ f/100 μ f	± (2.5%+5)	
	4nf/40nf/400nf/4 μ f/40 μ f/400 μ f/4 μ f/40 μ f		± (4%+3)
电感	2mh/20mh/200mh/20h	± (2%+10)	
频率	2khz ~ 10mhz	± (0.1%+3)	
	4khz/40khz/400khz/4mhz/40mhz/400mhz		± (0.1%+3)
摄氏温度	-40 ~ 1000	± (1%+3)	± (1%+3)
华氏温度	-40 ~ 1832	± (1%+4)	± (1%+4)
特殊功能			
10a保险丝			
二极管测试			
三级管测试			
通断蜂鸣			
相对测量			
逻辑测试	tTL		
全符号显示			
睡眠功能			
电池不足提示			
电压测量输入阻抗	10m		
最小值/最大值			
峰值保持			
数据保持			
显示屏背光			
自动量程	频率		
最大显示		1999	3999
显示器尺寸	62 × 53mm		
rs232接口			
模拟条数	41段		
一般特征			
电源	9v电池(6f22)		
机身颜色	红色+灰色		
机身重量	600g (含保护套)		
机身尺寸	195 × 90 × 40mm		
标准配件	ut70a-表笔, 点式温度探头, 电池, 测试夹, 转接头		
	ut70b-表笔, 点式温度探头, 电池, 测试夹, rs232连接线, 测试软件		
标准内包装	彩盒, 说明书, 保修卡		

标准包装数量	20台
标准包装尺寸	535 × 362 × 385mm
标准包装箱毛重	ut70a-22.7kg , ut70b-20kg
可选配件	表笔灯 (ut-tl) , 带灯表笔 (ut-l1/l2) (收费)

本产品的品牌是UNIT/优利德，型号是UT70B，测量电压范围是交流电压,直流电压 (v)，类型是数字万用表，测量电流范围是交流电流,直流电流 (A)，测量电阻范围是40M ()，款式是手持式万用表，系列是UT70B，重量是0.6 (kg)，装箱数是20台，加工定制是否