

# 节能圆锥球磨机 高效采矿球磨机 选矿球磨机

产品名称	节能圆锥球磨机 高效采矿球磨机 选矿球磨机
公司名称	郑州海宝机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海宝 排矿方式:格子型 型号: 2200 × 7500900*3000
公司地址	河南郑州市中原区郑上路西岗工业园
联系电话	86 0371 56651219 15737115499

## 产品详情

球磨机是工业生产中广泛使用的高细磨机械之一，其种类有很多，如管式球磨机，水泥球磨机，超细层压磨机，手球磨机，卧式球磨机，球磨机轴瓦，节能球磨机，溢流型球磨机，陶瓷球磨机，格子球磨机。

格子型球磨机结构特点：1.主轴承采用了大直径双列调心滚子轴承，代替原来的滑动轴承，减少了摩擦，降低耗能，磨机容易启动。

2.保留了普通磨机的端盖结构形式，大口径进出料口，处理量大。

3.给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种，结构简单，分体安装。

4.没有惯性冲击，设备运行平稳，并减少了磨机停机停车维修时间，提高了效率。

格子型球磨机参数：

型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电
900 × 1800	38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	
900 × 3000	38	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	
1200 × 2400	32	3.8	25	0.075-0.6	1.5-4.8	
1200 × 3000	32	5	25	0.074-0.4	1.6-5	
1200 × 4500	32	7	25	0.074-0.4	1.6.5.8	
1500 × 3000	27	8	25	0.074-0.4	2-5	

1500 × 4500	27	14	25	0.074-0.4	3-6
1500 × 5700	27	15	25	0.074-0.4	3.5-8
1830 × 3000	24	11	25	0.074-0.4	4-10
1830 × 6400	24	23	25	0.074-0.4	6.5-15
1830 × 7000	24	25	25	0.074-0.4	7.5-17
2200 × 5500	21	30	25	0.074-0.4	10-22
2200 × 6500	21	31	25	0.074-0.4	14-26
2200 × 7500	21	33	25	0.074-0.4	16-29
2400 × 7000	21	34.5	25	0.074-0.4	18-32
2400 × 8000	20.4	36	25	0.06-0.08	18-36
3000 × 9000	18	44	25	< 0.08	33

格子型球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

郑州海宝机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，海宝机械视质量为生命，以用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外  
 质量保证一年！销售热线：15737115499 售后热线：0371-56651219 qq在线：1991353830【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。

本产品的品牌是海宝，排矿方式是格子型，型号是 2200 × 7500900\*3000，适用物料是矿渣陶瓷水泥金属，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是21 (r/min)，装球量是33 (t)，给料粒度是25 (mm)，出料粒度是0.075 (mm)，产量是29 (t/h)，电机功率是475 (KW)，重量是56000 (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是湿式，规格是900\*1800