

# KEYENCE/基恩士传感器 EX-V05/

产品名称	KEYENCE/基恩士传感器 EX-V05/
公司名称	深圳市邦威达自动化设备有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:EX-V05
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道杨美大道铭乐大厦A栋1304室
联系电话	13725563883

## 产品详情

是否提供加工定制：

型号：ex-v05

材料：

材料晶体结构：

输出信号：

线性度：

重复性：

漂移：

聚合物

非晶

开关型

1 (%f.s.)

1 (%f.s.)

1

种类：

材料物理性质：

制作工艺：

防护等级：

迟滞：

灵敏度：

分辨率：

光学

半导体

集成

ip67

1 (%f.s.)

1

1

测量对象：11

温度范围：1111 ( )

测温误差：1 ( )

开孔尺寸：10 (mm)

外形尺寸：10 (mm)

安装型式：10

输出信号：10 (ma)

工作电压：10 (v)

重量：11 (kg)

fp2系列基本信息:

最大控制轴数112轴，充分应对大规模设备。

最大可安装14台8轴单元，最大控制轴数为112轴。  
共有2轴，4轴，8轴三种类型的产品，少轴~多轴可灵活地支持系统构建。

超高速和大容量的fp2sh cpu单元（20k步/1ms程序容量120k步）能充分应对大规模设备。

1.最适合于对多点i/o进行远程控制！1个主站最大可扩充至2048点。（不能搭载模拟i/o。）

2.位置控制,通用串行通信的远程控制!

在子站单元所搭载的母板上可搭载数字i/o单元,位置控制单元以及通用串行通信单元。

另外可以搭载s-link单元,能够在任意的位置连接传感器等i/o机器的节省配线的系统工程。

3.具有小型的机身w140 x h100mm。（ ）虽然保持了中规模plc的功能，安装面积却很小，有利于装置的小型化。

4.模块规格具有很高的设计自由度。对母板配备了5，7，9，12，14模块，单元也是同宽的尺寸，因此可以选择经济实用的单元。

5.标准配备了rs232c端口。可与操作指示面板和上位计算机进行连接，也可以用于使用调制解调器的远程监控。

6.内置对应于各种用途的可选存储器。内置用于注释，日历时钟，扩展ram和rom运行的内存单元，可以追加最适合的选项。

7.可以使用与数据处理对应的指令。与实数运算指令对应，可以简化数据处理等程序。

型号	
类型	
基本单元/扩展单元/主装置 / 扩展单元	
控制输出/控制输出	
监视器输出 (1 至 5 v)	
外部输入/外部输入	
连接器	
光源led	
响应时间	
输出选择	

显示指示器

检测方式

延时功能

控制输出

外部输入

部件扩展

抗干扰模块数目

通常时

额定值

电源电压

功率消耗

环境耐性

环境照明

环境温度

相对湿度

抗震性

抗振性

外壳材料

尺寸

重量

配件

\*1两个输出口总电流不超过 100 ma。\*2仅在特定型号上可用。\*3使用“高速”模式时，功率消耗将增加 160 mw (7 ma)。\*4如同时使用部件超过一个时，周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 din 导轨上，并检查输出电流，应为 20 ma -10 至 +55 ° c，3 至 10 个部件: -10 至 +50 ° c，11 至 16 个部件: -10 至 +45 ° c。

更多请来电咨询qq: 2820162251 电话：0755-33162228 周小姐

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是EX-V05，种类是位移，材料是聚合物，材料物理性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是npn，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1