

LC1-D475交流接触器 LC1D475施耐德交流接触器

产品名称	LC1-D475交流接触器 LC1D475施耐德交流接触器
公司名称	乐清市北白象赛开电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: Schneider/施耐德 型号: LC1D475
公司地址	浙江 乐清市 北白象镇桥下村
联系电话	86-057727880095 13205772760

产品详情

施耐德lc1-d475交流接触器交流接触器

订货电话：0577-27880095，订货传真：0577-62799163

联系人：何工/ 4009921315

一、施耐德lc1-d475交流接触器含义：

cjx2交流接触器(简称接触器)适用于交流50hz或60hz，电压至690v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电起器。

cjx2---接触器

1---辅助常开触点数

0---辅助常闭触点数

二、施耐德lc1-d475交流接触器正常工作条件和安装条件

1、周围空气温度为：-5 ~+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；

2、海拔：不超过2000m；

3、大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露

;

4、污染等级：3级；

5、安装类别： 类；

6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ；

7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装三、施耐德lc1-d475交流接触器使用及维护

1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；

2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增

3、安装前应检查有关的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求）。

4、安装时，应该按规定条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合应朝上方，符合人的视觉习惯。

5、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。

6、接线端螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在主触头不带电情况下，先使吸引线圈通电分合数次，试验动作可靠后，才能投入使用。

7、使用时如发现有不正常噪音，可能是铁芯极面上有污物，请擦净极面。

8、使用中，应定期检查产品各部件，要求可动部位不卡住，紧固件无松脱，零部件如有损坏，应及时更换。

四、产品符合gb14048.4标准。客户放心购买；池正电气为你服务。

施耐德lc1-d475交流接触器交流接触器结构特征： lc1-d交流接触器为模块式结构，功能组合齐全。在其顶部加装空气延时头，即可成为延时接触器；由2台接触器加装机联锁功能部件，即可组成可逆接触器；热继电器与接触器组装后可成为磁力起动器；接触器顶部加装专用限流触头组及限流电阻即可成为切换电容接触器；3台接触器及空气延进头、辅助触头组可组合成星三角起动器，加装辅助触头可组成接触器式继电器等。

各种施耐德交、直流接触器附件选型表

空气延时头	ladt0	0.1-3秒	通电延时	请点击
-------	-------	--------	------	-----

空气延时头	ladt2	0.1-30秒	通电延时	请点击
空气延时头	lads2	1-30秒	通电延时	请点击
空气延时头	ladt4	10-180秒	通电延时	请点击
空气延时头	ladr0	0.1-3秒	断电延时	请点击
空气延时头	ladr2	0.1-30秒	断电延时	请点击
空气延时头	ladr4	10-180秒	断电延时	请点击
辅助触点	ladn11c	一常开一常闭	正面安装	请点击
辅助触点	ladn20c	二常开	正面安装	请点击
辅助触点	ladn02c	二常闭	正面安装	请点击
辅助触点	ladn22c	二常开二常闭	正面安装	请点击
辅助触点	ladn40c	四常开	正面安装	请点击
辅助触点	ladn04c	四常闭	正面安装	请点击
辅助触点	ladn31c	三常开一常闭	正面安装	请点击
辅助触点	ladn13c	一常开三常闭	正面安装	请点击
辅助触点	lad8n20	二常开	侧面安装	请点击
辅助触点	lad8n11	一常开一常闭	侧面安装	请点击
机械连锁装置	lad9r1v	适用lc1d09-d38	中间安装	请点击
机械闭锁模块	lad6k10m	适用lc1d09-d95	正面安装	请点击

如需配置ladt2空气延时模块请点

如需配置正面插入式辅助触头请点

如需配置侧面插入式辅助触头请点

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是Schneider/施耐德，型号是LC1D475，产品系列是接触器，额定电压是220/380V（V），额定电流是475（A），机械寿命是11111111（万次），电寿命是11111111（万次），产品认证是CCC，适用范围是50~60，加工定制是是，主触点控制电路是交流接触器，常开主触头数量是6，常闭辅助触头数量是3，常闭主触头数量是3，常开辅助触头数量是3，型号报价是1250