耐火材料加热混合机搅拌机 无水炮泥混合机

产品名称	耐火材料加热混合机搅拌机 无水炮泥混合机
公司名称	南昌海源机床有限公司
价格	88888.00/个
规格参数	应用领域:耐火材料 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:锡膏
公司地址	江西省南昌经济技术开发区昌西大道（模具城第二栋西面）
联系电话	86-079183815458 13767161855

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

行星式轮碾混合机是吸取国外先进技术设计而成的，是轮碾和搅拌合二为一的机型，具有搅拌效果好、生产效率高、节能效果显著、密封性好、无环境污染，适应性强等优点。该机不仅具有以上优势，更重要的是它具有独特的作用。轮碾机通过碾、压、挤、搓等机械力学的功能，达到了机械力活化的效果，通过轮碾原混合材料的结构成为活性材料，从而提高制品的强度，这是其它类型的搅拌机不可比拟的。它适应混合各种干湿物料及胶状物如耐火泥、黏土、粉煤灰，尾矿渣、炉渣、型砂等，广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材，化工，陶瓷，冶金等行业。 公司生产加热型轮碾机，真空型轮碾机，耐腐型轮碾机及其配套设备，并提供轮碾机系列产品的零配件。具有三十多年生产轮碾机的经验。产品远销全国所有省、市、地区及南亚、东南亚、中东、俄罗斯地区，深受用户的青睐。

电油轮碾机加热指标：

轮碾机工作温度60-100°C，空机预热至工作温度约一小时左右，时间长短随环境温度变化。

加热方式与结构：

该机型采用碾盘底部与侧面制作成整体油套,由底部均匀安装电加热管，通过导热油导热对物料进

行保温加热，导热油正常工作温度(60-100℃)，并设计有自动温度控制装置，在设置温度正负两度间进行加热或停止加热，以防止工作时温度不够或温度过高，轮碾机在设定温度情况下进行碾压搅拌,油套外部采用隔热材料制成隔热层进行保温,以防热量外泄。

该机型广泛用于耐火材料（如无水炮泥）、化工、冶金等行业。

根据市场需求，我公司率先研制和开发了4000型和30型，涵盖全国最大和最小机型，属国内首创，绝无第二家，从设计结构和用材均具有独特性质。无论是市场占有率还是用户满意度在国内均属第一。

产品用材

1、卸料方式：采用自动开门和手动开门两种，卸料口可开大、开小；

2、碾盘底衬板：采用高锰铸造板，目的是延长使用寿命；

3、行星和变速齿轮箱体：采用钢材焊接而成，增加箱体抗冲击强度；

4、碾轮材料：采用球墨铸铁件，目的是延长碾轮使用寿命；

5、行星搅拌铲：采用耐磨焊条堆焊，表面硬度可达70度，目的是延长搅拌铲使用寿命，不会造成搅拌铲断裂、打坏设备现象；

6、高速传动齿轮轴：采用材料是20crmnti，取到高强度、耐磨作用；

7、各种齿轮件：采用45#锰钢材料，经过调质、渗碳、淬火处理，大大延长使用寿命；

8、电机：使用安徽六安电机，该电机厂商是国家二级企业；

9、轴承：我公司产品使用以下三家企业轴承：（1）瓦房店轴承股份有限公司；（2）洛阳轴承股份有限公司；（3）浙江天马轴承股份有限公司；

10、电器控制系统：采用环宇电器（国内品牌）。

产品实拍图

本公司对产品实行国家三包政策，并承诺终身提供易损件和配件供应。

定制说明

本产品外形、颜色、配置、配件、电机功率等都可以根据客户要求定制。

企业介绍

南昌海源机床有限公司位于南昌经济技术开发区，是原国有企业改制后注册成立的股份制企业，目前是国内专业制造轮碾机的企业。从事轮碾机生产制造有30多年的经验。该产品荣获江西省重点产品、南昌市科学技术进步奖，2008年我公司被授予“守合同、重信用aaa企业”。

我公司具有生产轮碾机冷、热加工全套设备，专业的质检人员和先进完善的检测体系，属目前国内专业性最强的轮碾机制造企业，xlh系列轮碾机从原材料到整机出厂均由本公司制造完成，已通过质量管理体系认证。

根据市场需求，我公司率先研制和开发了4000型和30型轮碾机，属国内首创，从设计结构到用材均具有独特性能。无论是市场占有率还是用户满意率在国内均属第一。

我公司生产的xlh系列轮碾机广泛用于耐火材料、建材、型煤、冶金、化工等诸多行业，并远销国外。满足了不同用户的生产需要，并为用户创造了理想的经济效益。

南昌海源将以更加先进的技术、一流的服务、不断创新、追求卓越的理念为广大用户服务，提供高品质的产品，实现互利双赢。

点击输入文字描述

企业证书

南昌海源机床有限公司

地址：　南昌市经济技术开发区昌西大道

联系人：黄跃美 13807098530

施春云 13803513993

黄宇卿 13767161855

联系电话：0791-83815458、0791-83815048

传真：　0791-83818468

网址：　www.nchyjc.com

添加证书

本产品的应用领域是耐火材料，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是锡膏，动力类型是电动，工作方式是行星式轮碾混合加热，料筒运动方式是行星式轮碾混合，产品类型是全新，品牌是海源，布局形式是立式，最大装料量是3000（Kg），每次处理量范围是3000（千克），生产能力是3000（Kg/次），整机重量是16000（Kg），物料粒度是50（目）