

小型水泥混凝土砂浆泵 砂浆输送泵

产品名称	小型水泥混凝土砂浆泵 砂浆输送泵
公司名称	邢台澳润机械制造有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	品牌:澳润 型号:sun8.0 产品别名:锚杆注浆泵
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王庄村
联系电话	86-0319-7526616 13931929700

产品详情

供应2015新款水泥砂浆注机泵理想的注浆机澳润牌锚杆注浆机 13931929700

注浆泵（砂浆泵 砂浆输送泵）主要用于矿井、地铁、水利建筑等,注浆堵水及破碎岩层固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。注浆泵可用于单液注浆(水泥浆),也可以用于双液注浆(水泥浆、水玻璃),还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。而且在易燃、易爆、强烈辐射、多尘埃、温度变化大以及淋水场所均可。

型号:sub8.0a型砂浆输送泵

最大工作压力:8mpa

灰浆垂直输送距离:60-80米

最大输送灰砂比:1:3

输送量:8立方/小时

灰浆水平输送距离:250-300米

整机重量:830公斤

配备动力:11千瓦

特点:本产品采用螺旋式送浆,振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆。本品具有排量大、压力高、省工省料,移动灵活之特点,是一种理想的砂浆输送设备。应用范围:广泛应用在高层建筑灰砂浆输送,水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆,基础处理,软弱地基加固注浆,隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。产品特点砂浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输

送酸、碱性清液或料浆。sub型砂浆泵是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的一种新型活塞泵，该产品功能强大，用途极其广泛，基本概括如下：(1)工程注浆加固水库、水电站、堤坝、港口、码头中各种压力注浆；基础处理、软弱地基加固注浆；隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆、锚杆支护；(2)地源热泵深井施工（新技术）可用于泥浆循环及砂浆回填；(3)建筑砂浆的输送地秤、砌筑或抹灰砂浆输送；(4)机械喷涂抹灰商品砂浆或具有等效性能的砂浆输送及喷涂抹灰；

sub8.0型双液砂浆泵

特点:tub8.0b型双液砂浆泵是以ub8.0a型砂浆泵的基础上加以改进的一种新型产品，即可实现双液注浆，也可实现单液注浆，而且也可一机双孔，同时注浆并且可作为清水泵、污水泵、泥浆泵使用，也可双管道同时输送砂浆、真正达到一机多用，省工节能之功效，广泛用于隧道开凿与维护道路桥梁水坝矿山建设高层建筑的基础及各类注浆施工。

该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备。

名称:sub8.0b型砂浆输送泵	单缸工作	双缸工作
输送量	4立方/小时	8立方/小时
最大工作压力	8mpa	6mpa
砂浆水平输送距离	300米	250米
砂浆垂直输送距离	80米	60米
最大灰砂比	1:3	1:3
配备动力	11千瓦	11千瓦
整机重量	850公斤	850公斤

sub8.0c砂浆泵（注浆泵）特点:本产品采用螺旋式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆。本品具有排量大、压力高、省工省料，移动灵活之特点，是一种理想的砂浆输送设备。应用范围: 广泛应用在高层建筑灰砂浆输送，水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理，软弱地基加固注浆，隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。

型号:sub8.0c型砂浆输送泵	输送量:8立方/小时
最大工作压力:8mpa	灰浆水平输送距离:250-300米
灰浆垂直输送距离:60-80米	整机重量:860公斤
最大输送灰砂比:1:4	主配备动力:11千瓦
螺旋动力:3千瓦	振动动力:0.75千瓦

本产品的品牌是澳润，型号是sun8.0，产品别名是锚杆注浆泵，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是锚杆注浆软地基处理，产品类型是全新