

# 压力型捏合机 密封胶 高粘度密封胶

产品名称	压力型捏合机 密封胶 高粘度密封胶
公司名称	莱州市兴格尔化工塑料机械有限公司
价格	7100.00/个
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇杲村街
联系电话	86-535-2348137 0535-2358555 13805457008

## 产品详情

产品名：nh系列捏合机 品牌：产地：价格：详细介绍：我厂生产的捏合机，广泛用于化工、cmc、硅橡胶、塑料、油漆、磁带、涂料、医药、食品等行业，是对高粘度和超高粘度物料进行搅拌、捏合的理想设备。真空型捏合机特别适用于硅橡胶类生产企业。主要技术参数 型号 nh-5 nh-40 nh-100 nh-250 nh-500 nh-1000 nh-1500 nh-2000 容量 (l) 5 40 100 250 500 1000 1500 2000 拌浆转速(rpm) 33 45 35 37 37 35 30 45 主电机功率 (kw) 0.75 2.2 3.5 7.5 15 8.5 22 % 22 45 加热方式 蒸汽：压力 (mpa) 0.3 电加热：功率 (kw) 1 4 4 6 16.2 25 32.4 - 真空度 (mpa) 0.094(真空型捏合机) 压力 (mpa) 0.45(压力型捏合机) 0.35(压力型捏合机) 外形尺寸 (mm) 650 × 400 × 705 1170 × 1100 × 480 1645 × 775 × 1540 1800 × 800 × 1400 3000 × 1000 × 1500 3450 × 1300 × 1600 3600 × 1420 × 1800 3900 × 1600 × 2100 重量 (kg) 300 560 1250 1600 3000 4500 5800 650

本产品的应用领域是密封胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是压力型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是兴格尔，型号是齐全，电机功率是详见说明 (Kw)，外形尺寸 (长\*宽\*高) 是详见说明 (mm)，整机重量是详见说明 (Kg)，装料容量范围是详见说明 (L)，拌浆转速是详见说明 (r/min)，夹套力压力 是详见说明 (MPa)，拌缸内真空度是详见说明 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是否