

不锈钢反应釜_ 不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢反应釜_ 不锈钢反应釜
公司名称	淄博诺齐化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:诺齐
公司地址	张店区傅家镇傅家村南
联系电话	13581019021

产品详情

非标

非标不锈钢反应釜

公称容量 l	电热功率	内锅直径 mm	夹套直径 mm	减速机型号	电动机 n/kw	搅拌转速 r.p.m
50	4 × 2 kw	400	600	bld 0.8-1	1450/0.8	60-100
100	6 × 2 kw	500	700	bld 1.1-1	1450/1.1	60-100
300	6 × 4 kw	800	1000	bld 2.2-2	1450/2.2	60-100
500	9 × 4 kw	900	1100	bld 3-2	1450/3	60-100
1000	12 × 4 kw	1200	1400	bld 4-3	1450/4	60-100
2000	15 × 5 kw	1400	1600	bld 4-3	1450/4	60-100
3000	15 × 6 kw	1600	1800	bld 5.5-3	1450/5.5	60-100

不锈钢反应釜

规格 l	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号	搅拌转速 r.p.m
30	400	500	0.6	bld 0.6-1	60-100
50	500	600	0.8	bld 0.8-1	60-100
100	550	65	1.1	bld 1.1-1	60-100
150	600	700	2.2	bld 2.2-2	60-100
200	650	750	2.2	bld 2.2-2	60-100
300	800	900	3	bld 3-2	60-100
500	900	1000	3	bld 3-2	60-100
800	1100	1200	4	bld 4-2	60-100
1000	1200	1300	4	bld 4-3	60-100
1500	1300	1400	4	bld 4-3	60-100
2000	1400	1500	5.5	bld 5.5-3	60-100
2500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3000	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100
3500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4	60-100

4000	1500	1600	7.5	bld 7.5-4	60-100
5000	1600	1700	7.5	bld 7.5-4	60-100
6000	1800	1900	15	bld 15-5	60-100
18000	2000	2100	15	bld 15-5	60-100
32000	3000	3200	37	bld 37-56a	35-59

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是诺齐，型号是非标，容积是500-50000（L），电热功率是9（Kw），内锅尺寸是600-1700（mm），外径尺寸是800-1900（mm），电机功率是12（kw），搅拌转速是2500（转/分），重量是841-2698（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是各种规格