

IH150-125-315 316L不锈钢化工离心泵/

产品名称	IH150-125-315 316L不锈钢化工离心泵/
公司名称	靖江市汇通化工机械科技有限公司
价格	11171.00/个
规格参数	品牌:汇通 型号:IH150-125-315 材质:不锈钢
公司地址	江苏 靖江市 新桥工业园区
联系电话	86-052384356399 18921739086

产品详情

ih型化工泵为单级单吸悬臂式离心泵.其标记,额定性能点和尺寸等效采用国际标准iso2858-1975 (e)、是机械工业部确定取代f型耐腐蚀离心泵的节能,更新换代产品.能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体”泵输送介质的温度一般为--20-105 ° c,必要时采用适当冷却措施,输送的介质温度可更高.离心泵的最高工作压力按16bar设计. 本系列离心泵的性能范围 (设计点);流量为1.6-400m³/h时,扬程为5-125m. 根据所输送介质对泵腐蚀的情况,用户可选用适应的触液部分的材质. ih型化工离心泵适应区域广泛,如化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门用于输送腐蚀性的或食品等不允许污染的介质.

本产品的品牌是汇通,型号是IH150-125-315,材质是不锈钢,性能是耐腐蚀,用途是化工泵,驱动方式是电动,输送介质是清水泵,泵轴位置是卧式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是单吸式,流量是120--240 (m³/h),叶轮数目是1,扬程是36.3--28.5 (m),汽蚀余量是2 (m),吸入口径是150 (mm),排出口径是125 (mm),电压是380 (V)