水泥免烧砖机-QT8-15型全自动液压免烧砖机

产品名称	水泥免烧砖机-QT8-15型全自动液压免烧砖机
公司名称	郑州矿恒机械设备有限公司
价格	88800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:砖头机械 成型周期:15-20（秒）
公司地址	巩义市紫荆路街道黄山路6号
联系电话	18539400067

产品详情

郑州矿恒机械制造有限公司连年被评为重合同守信用企业，质量信得过企业；先进单位，产品曾荣获省优、部优等光荣称号，深受广大客户的依赖和好评。本公司产品及质量，在同行业中一直处于领先和主导地位。本公司愿以优质的产品，优质的售后服务，竭诚为中外客商提供一流的服务。“ 以质量求生存，以科技求进步，以信誉求发展，以管理求效益 ”是矿恒机械厂的宗旨。我厂将以优质的产品，上乘的售后服务，愿与社会各界真诚合作，共创美好未来。

24小时服务热线：15138937011

售后热线：0371-86558165 q q 客服：2224195091

热销 制砖机全套设备-水泥免烧砖机-qt8-15型全自动液压免烧砖机

水泥免烧砖机就是利用炉渣、矿渣、粉煤灰、石粉、沙子、石子、水泥等为原料，科学配比，加水搅拌，通过制砖机械高压压制出水泥砖、空心砌块或彩色路面砖的机械设备。这种设备也就是大家所说的免烧砖机，也就是说生产出来的水泥砖或空心砌块，不需要烧结，通过短时间的晾晒就可以出厂。可以说投资少，见效快，是目前很多投资者投资的热门行业。 水泥免烧砖机产品技术特点：

1、 设计合理，采用自动接送板系统，送料分料、强制布料系统，压头同步和模框同步系统，可自动循环生产，生产效率高，出砖量大，制品质量稳定。 2、 设备机、电、液联动，plc控制，程序互锁自保，运行安全可靠，主控制台电脑界面操作（中/英文菜单，液晶触摸屏），可实现机台参数设定、随机信号采集、故障诊断分析，将机台调节到最佳工作状态。通过远程通信还可实现远程监控、故障查询和系统升级。 3、
采用液压马达振动，结构合理，使用可靠，振动效率高，压振有机结合，产品密实度好。
适用范围广，能生产标砖、空心砖、轻质砖、路面砖等各种混凝土砌。

免烧砖机配套：

该系统主要设备有配料机、搅拌机、成型机、升板系统、子车系统、母车系统、降板及码垛系统等。

1、配料机。采用电脑控制，可根据选用不同原材料，输入配方的一列菜单进行自动计量，然后将材料传送入搅拌机；

2、搅拌机。适用于各种混凝土制品物料的强制拌和、搅拌，将搅拌好的物料由输送机送入成型机；

3、成型机。由plc电脑智能控制，采用液压传动、振动加压成型。电脑控制可根据生产不同产品、不同材料的需求，随机调整参数。各动作互相呼应及互锁，安全稳定。 随机监测故障自动提示、人机对话。可根据用户的生产要求，选用不同种类和规格的模具，生产各种混凝土墙体砌块、多孔砖、停车场植草砖、路面砖及水利水工制品等，实现了一机多用；

4、升板系统。采用机械同步传动，产品提升平稳，由plc主电脑控制，将成型后的产品升至10层

5、子、母车系统。有plc主电脑控制，利用同一变频器同时控制子车、母车的运行，实现了低速启动、高速运行，到位后自动减速、刹车、停止，将制品进入养护窑养护，同时到另一养护窑道内，将已养护好的产品运送至降板机；

6、降板及码垛系统。子、母车将产品从养护窑养护取出送至降板机，由降板机将其进行码垛，产品由叉车运至成品堆场，全线均可手动、半自动、全自动集中控制，实现了机、电、液一体化的全自动生产线。

8-15砖机技术参数：

成型周期（s）	托板规格(mm)	装机容量(kw)	整机重量(t)	成型机外型尺(mm)
15-20	920*850*40	36.25	约11	720*210*2825

8-15型

名称	标砖	空心砌块	多孔砖
成型块数	42块/板	8块/板	21块/板
日产量（8小时）	80600块	15300块	40300块
生产周期	20秒/次	20秒/次	20秒/次
规格	240*115*53	390*190*190	240*115*90

24小时服务热线：15138937011

售后热线：0371-86558165 q q 客服：2224195091

售后服务承诺：电话支持 是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“ 三包 ”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

以质量求发展！以信誉求生存！互赢互利！信达九州！相信矿恒！共创辉煌！

本产品的加工定制是是，类型是砖头机械，成型周期是15-20（秒），传动方式是液压，激振频率是4700（次/分），最大压力是130（KN），整机重量是11（t），振动频率是4700（hz），工作气压是130（Mpa），外形尺寸是720*210*2825（cm），装机容量是32（kw），成型压力是130（吨），主振形式是台振膜振，总功率是32（w），品牌是矿恒，型号是8-15，别名是制砖机水泥砖机空心砖机，用途是砌块砖制作