水泥发泡保温板切割机 外墙保温切割设备

产品名称	水泥发泡保温板切割机 外墙保温切割设备
公司名称	大城县豆庄志昌机械厂
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:外墙保温切割设备 成型周期:1000（秒）
公司地址	河北 廊坊市 大城县
联系电话	13931663045

产品详情

用本公司水泥发泡搅拌机与对应模具制成水泥粉煤灰发泡墙板整板后，可利用本切割机切割成块，为相关生产线配套设备。 切料高度350毫米 切料宽度：1200毫米 进料速度：400毫米-1200毫米

本企业生产设备种类齐全，人员素质优良，从业经验丰富，团队精诚合作。从材料采购、产品制造、产品出厂，各环节均进行严格的质量控制，为企业产品交付顾客提供质量保证，为顾客服务全面及时。

水泥粉煤灰发泡产品特点： 1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，比空心砌块轻3-5倍以上，能有效减轻建筑自重，板柱连接具有良好的抗震性能，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。 2、保温隔热性能好：复合加气墙板在生产过程中，内部形成了众多密闭气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层，使板材的导热系数仅为0.07w/mk，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的最佳选择。 3、隔声防水性能好：板材内部为密闭微孔结构，具有阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声≥40db，防水、防潮、抗冻融均达标准。
4、增加建筑使用面积：墙体薄，可增加使用面积8～10%以上。
5、安装加工性能好：墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。
6、施工快速：干法作业，安装简单方便，比砌块墙体快6倍以上，可大大缩短工期。
7、表面装饰性能好：墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
8、综合造价低：由于减轻梁柱和基础荷载，施工快，周期短，比粘土砖、空心砌块降低工程造价20%。
9、文明施工作业：干法施工，现场材料规范，建筑垃圾少，施工文明程度高。
10、环保节能利废：墙板材料不含有毒、有害物质，且利废节能属国家推广发展的绿色产品。

本产品的加工定制是是，类型是外墙保温切割设备，成型周期是1000（秒），传动方式是链条，激振频率是36（次/分），最大压力是6.5（KN），整机重量是1-5（t），振动频率是50（hz），工作气压是36（Mpa），外形尺寸是4000*190*200（cm），装机容量是4（kw），成型压力是6.5（吨），品牌是志昌，型号是3060