

# FGP-0.5数显推拉力计5N多功能测力计

产品名称	FGP-0.5数显推拉力计5N多功能测力计
公司名称	上海慧岩仪器仪表有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:SHIMPO/日本新宝 型号:FGP-0.5
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A1169室
联系电话	18721597367 15821969627

## 产品详情

慧岩仪器供应日本新宝fgp-0.5数显推拉力计5n多功能测力计长期供应价格优惠

日本 (shimpo) 测力仪fgp系列是产品制造,品质管理,研究开发中不可缺少的测力工具 备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到execl上的便捷软件 (toriemon usb) 可以在pc上高效率地编集计测数据。 接口采用普通的usb接口, 数据登陆和电脑连接都可简单进行 能够进行1000次/秒的快速峰值计测, 和快速数据登录 有连续存储, 单独存储, 标准存储三种方式, 最多可存储1000个数据 (连续存储方式) 拥有额定容量到1000n (100kg) 的机型 可以设定上限值和下限值, 判断计测值是否合格 丰富的计测功能, 与自动试验支架配合使用, 可用于多种测量 额定负荷  $\pm 2.00n$

日本新宝shimpo fgp系列 数显测力仪 具体参数 :

日本电产新宝 (shimpo) fgp-0.2,fgp-0.5,fgp-1,fgp-2,fgp-5,fgp-10,fgp-20,fgp-50,fgp-100数字测力仪的规格 :							
型号	fgp-0.2	fgp-0.5	fgp-1	fgp-2	fgp-5	fgp-10	fgp-20
额定负荷量(r.c.)	$\pm 2.000n$ ( $\pm 200.0g$ )	$\pm 5.000n$ ( $\pm 500.0g$ )	$\pm 10.00n$ ( $\pm 1000g$ )	$\pm 20.00n$ ( $\pm 2.000kg$ )	$\pm 50.00n$ ( $\pm 5.000kg$ )	$\pm 100.0n$ ( $\pm 10.00kg$ )	$\pm 200.0n$ ( $\pm 20.00kg$ )
测量范围	$\pm 2.000n$ ( $\pm 200.0g$ )	$\pm 5.000n$ ( $\pm 500.0g$ )	$\pm 10.00n$ ( $\pm 1000g$ )	$\pm 20.00n$ ( $\pm 2.000kg$ )	$\pm 50.00n$ ( $\pm 5.000kg$ )	$\pm 100.0n$ ( $\pm 10.00kg$ )	$\pm 200.0n$ ( $\pm 20.00kg$ )
分辨率	0.001n/0.1g		0.01n/1g			0.1 n/0.01kg	
单位	n,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转						
计测方式	通常计测,正峰值计测,负峰值计测						
表示周期	1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒						
测量周期	1000次/秒						
精度	$\pm 0.2\%r.c.$ 及 $\pm 1/2digit(23)$						
温度影响	变化范围: $\pm 0.01\%/load/$ 、零点: $\pm 0.01\%/ r.c./$ (零点可能过保护功能取消)						
显示器	数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示,文字高7mm 各种表示: "lobat" (电池电压不足) "bat" 正在充电 "ovr" (超负载) "peak(峰值模式)						

超载容许		200%/r.c	
输出	usb	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为标准配件)连续送信最大为100次/秒	
	rs-232c	有(通过专用通信软件,可以与pc连接.于pc连接线为选购件)连续送信最大为100次/秒	
信号	模拟	$\pm 1\text{v}$ (相对于 $\pm$ 表示可能范围),精度 $\pm 50\text{mv}$ ,12bit d/a 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10k	
	超载/判断	开放式集电极输出(最大dc30v/5ma)可任意切换到超载输出或者判断输出	
电源		ac电源(dc9v200ma)和内置镍氢环保电池(充电式) 充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:最多16小时(充满会自动停止)	
电源自动关闭		10分钟(ac电源连接时能连接使用)	
存储功能		连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换)	
		有统计技能(最大,最小,峰值,平均,标准偏差)	
判断功能		有(根据上限及下限)	
使用环境		温度:0-40 湿度:35%-85%rh (但是不能有露珠)	
外形尺寸		宽75 × 高38 × 长147mm	
重量		约450g fgp-100约500g	
附件		计测用接头6种,吊架,ac电源,便携盒,专用usb线,中英文说明书,一年保修卡等	
通信软件		包含专用通信软件(usb用版)光盘	

上海慧岩仪器供应日本新宝全系列产品，测力计系列产品价格优惠，有需要请联系杨小姐18721597367

本产品的测力类型是拉力计，品牌是SHIMPO/日本新宝，型号是FGP-0.5，类型是机械式测力仪表，测量范围是5（N），测量精度是 $\pm 0.2\%R.C.$ 及 $\pm 1/2\text{digit}(23)$ ，外形尺寸是宽75 × 高38 × 长147mm（mm），重量是0.45（kg），应用范围是包装,汽车工业，加工定制是否