

IMADA 依梦达DS2-100N数显推拉力计/依梦达一级代理商

产品名称	IMADA 依梦达DS2-100N数显推拉力计/依梦达一级代理商
公司名称	苏州金裕鑫电子仪器设备有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:依梦达 型号:DS2-2N/5N.....DS2-500N
公司地址	苏州高新区何山花园27幢商业房115室
联系电话	86 0512 68181776 13771772913

产品详情

测力类型	拉力计	品牌	依梦达	型号	ds2-2n-- ds2-500n
测量范围	2-5000 (n)	测量精度	0.001	应用范围	电气,包装,汽车工业,医疗
加工定制	否				

产品特点：

高精度高分辨率

准确度优于0.2级（即是0.2%fs正负1digit）；最小的读数达到0.001n。

峰值保持功能

可抓取测试过程中的峰值(最大值)。

比较功能

上限值和下限值可设定,超过设置的范围屏幕会提示用户超出范围。比较判断的结果可以直观的看出来，不易产生误判。

三种国际常用力学单位之间的简单换算

可在n、kgf、lbf三种计测单位中快捷的转换。

采样速度

该仪器的采样速度可以达到1000次/秒。

Lcd液晶屏可翻转显示

Lcd屏幕可以180度翻转显示，屏幕显示采用最广视角技术，更有利于在各种场合和各种方式的测量时观看测试过程及结果。

自动关机功能/不自动关机功能

在长时间无使用的情况下该仪器会自动关机；当需要长时间测试时，你只需要轻松的插入专用的yisida线性电源，该主机便会保持开机状态，操作非常简单。

规格参数：

型号	测量范围	显示值	最小读值
ds2-2n	0-2n (200g)	2.000n (200.00g)	0.001n (0.1g)
ds2-5n	0-5n (500g)	5.000n (500.00g)	0.001n (0.1g)
ds2-10n	0-10n (1kg)	10.00n (1.000kg)	0.01n (0.001kg)
ds2-20n	0-20n (2kg)	20.00n (2.000kg)	0.01n (0.001kg)
ds2-50n	0-50n (5kg)	50.00n (5kg)	0.01n (0.001kg)
ds2-100n	0-100n (10kg)	100.0n (10kg)	0.1n (0.01kg)
ds2-200n	0-200n (20kg)	200.0n (20kg)	0.1n (0.01kg)
ds2-500n	0-500n (50kg)	500.0n (50kg)	0.1n (0.01kg)

最大2000次/秒的高负荷值在追随性更准确的捕捉

有机el面板明亮容易读的显示器

根据·日语菜单显示，想显示项目的选择多显示器等高的操作性

- usb闪存的连续数据记录可能 (zta功能)
- 位移测量功能的测量台灯组合起来，位移量表示·输出可能 (zta功能)
- 2个顶峰值可能 (zta功能)

现在zta系列发售纪念活动和usb闪存的礼物中！详细请看?右上角的pdf

型式zta系列zts系列

特征位移输入输出和usb闪存记录等，

丰富多彩的功能有效的模型zta性能就那样，

功能性的标准模型

精度 $\pm 0.2 \% \text{f.s.} \pm 1 \text{digit}$

量度单位n, (mn, kn) (1)

负载表示符号付4位数 (有机el)

表示更新10次/秒

取样速度最大2000次/秒 (2)

电池使用时间8小时

外套卢德值额定约200%

使用环境温度：0 - 40 ° c湿度：20- 80%rh

功能多表示 (上下两段选择表示) / 保持峰值 (拉伸和压缩) /

内部存储器 (1000数据) (合格判定) //比较器

画面表示反转 / 符号反转/零清除定时器/ +ng闹钟/

定时器 (自动关闭电源关闭) / 灵敏度设定/日历表示

1st第2高峰检测/

负荷检测/高峰期位移

指定负荷时位移复位—

输出功能usb / rs232c /三丰数码マチック (3/2) vdc模拟输出 (d/a)

/比较器3阶段 (-ng / ok/ +ng) / 外套卢德警告

辅助比较器2阶段 (大小判定出力) /

usb存储器 / 位移—

外套卢德警告约110 %f.s (信息显示 · 警告声音)

外部接点发射 (接点搁置) / zero复位/高峰on · off设定

本体重量约490克 (4)

外表形状尺寸图参照

附件ac适配器/检查成绩书/驱动光盘 (数据记录器简易软件付) /

附件 (范围更附属不同) / usb电缆盒/收纳

usb闪存用适配器 (5) —

15n以下型号, mn1000 n以上kn的表示也可能。另外, 换算值作为公斤 (g : 5

n以下微波炉)的单位表示也可能。

2 usb闪存连续数据的取得最大100次/秒。

三丰数显 3マチック输入对象的产品也不能使用的东西。

微波炉 4比重量稍微异。

5 usb存储器,没附带。

型式最大荷重表示最小分解能計測軸

zta-2n	zts-2n	2n	2.000n (2000mn)	0.001n (1mn)	m6
zta-5n	zts-5n	5n	5.000n (5000mn)	0.001n (1mn)	
zta-20n	zts-20n	20n	20.00n	0.01n	
zta-50n	zts-50n	50n	50.00n	0.01n	
zta-100n	zts-100n	100n	100.0n	0.1n	
zta-200n	zts-200n	200n	200.0n	0.1n	
zta-500n	zts-500n	500n	500.0n	0.1n	
zta-1000n	zts-1000n	1000n	1000n (1.000kn)	1n	

本产品的测力类型是拉力计,品牌是依梦达,型号是DS2-2N/5N.....DS2-500N,类型是数字显示,测量范围是0-5000(N),测量精度是0.001,重量是2.2(kg),应用范围是电气,包装,汽车工业,医疗,加工定制是否