

华强牌BDW-87-3型低噪声屋顶风机 玻璃钢屋顶风机

产品名称	华强牌BDW-87-3型低噪声屋顶风机 玻璃钢屋顶风机
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	790.00/个
规格参数	品牌:华强 型号:BDW-87-3N04.5 气流方向:轴流
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

bdw-1型玻璃钢低噪声屋顶风机

广泛用于各类工业和民用建筑物的全面排风和局部排风，尤其宾馆、学校、医院、会议厅、影剧院等需要安静的场所更为适用。它具有噪声低、重量轻、效率高，耐腐蚀、结构紧凑、外型美观、运行可靠等优点。

bdw-87-4型玻璃离心式屋顶风机

采用无级调速电机，选用优千周玻璃钢材料精工制作成型，风机性能、噪声经检测均达到设计要求，具有效率高、耗电少、重量轻、耐腐蚀、运行可靠安装简单等特点。噪声可限制在65 (a) 分贝以内，如噪声值尚不能满足要求，可在基础和风机之间加消音箱，本厂可为用户代为设计、并加工制作。

bdw-87-6型防爆离心式屋顶风机

本风机用于一般有防爆要求的各类工农业建筑、军工建筑、厂房车间、实验室、仓库等处的通风换气。其使用条件为：周围空气温度： 90 ；相对湿度 85%；含尘量和其它固体杂质含量 150mg/m³；环境噪声； 60 (db)

bdw-87-7型轴流式屋顶风机

主要作为石油、化工、冶金、机械、国防、仓库、影剧院等大型建筑以及饭店的室内通风排气之用。输送的气体不含有粘性物质，所含的尘土颗粒不大于150mg/m³，其温度不得超过60 。屋顶轴流通风机有no4-10共七种机号。传动型式均为a式（电联）传动。风机由叶轮、风筒、顶帽、电动机、防雨盖等部分组成。本风机性能稳定，运转平衡，噪声低、运行安全可靠。叶轮经过静平衡校正，振动小，风机结构合理，便于维护。本风机是安装在屋顶部进行工作的，不需安装通风管道。性能表中所列性能是指风机全开时的标准状况下的性能（标准状况下的性能温度20 ，相对湿度50 ，大气压力760mmhg，空气重度1.2kgf/m³。）

bdw-87-8型玻璃钢屋顶风机具有噪声低，振动小。外壳采用热喷涂最新防腐工艺处理，抗潮湿大气的腐蚀性强，能保证风机在房外条件下稳定运转。适用于电力、石油、化工、冶金、仓库等现代化建筑设计的强制通风。风机垂直安装在屋顶上，有蘑菇形风帽防雨雪。还配有能自动开启的活页风门，风机停止运转时风门关闭，以减少冬季室内热量的散失，活页风门为风机附件，由用户在定货时选用。蘑菇形风帽及机壳由玻璃钢制成。风帽和机壳可拆卸分开，便于安装，维修。叶轮直联在电机上，采用玻璃钢机翼形叶片上，使风机有良好的气动性能。风机运行时工作介质为工业大气，配用普通电机时介质温度 40（配用防爆电机时，介质 温度55 ）。当介质温度为25 时，相对湿度不超过95%，介质的含尘量（含固体杂质）应不超过100毫克/立方米。如风机运行条件超过上述规定，需在定货时提出，作特殊设计。工厂提供的风机性能，均指在标准状况（温度为20 、相对湿度50%，大气压力101325pa（760毫米汞柱）气体比生1.2公斤/立方米）时的空气性能。如果通风机在非标准状况下工作时，其性能则要通过相应的公式换算。

本产品的品牌是华强，型号是BDW-87-3N04.5，气流方向是轴流，材质是玻璃钢，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是低噪音风机，用途是屋顶风机，轴功率是0.55（kw），叶片数是*，重量是*（kg），涡轮头材质是玻璃钢，转速是1450（r/mim），配套电机功率是0.55（kw），适用范围是通风换气