

不锈钢电热管 螺纹钢加热管 高温电加热管

产品名称	不锈钢电热管 螺纹钢加热管 高温电加热管
公司名称	盐城市华邦合金电器有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华邦 型号:HB
公司地址	江苏盐城市人民南路1号
联系电话	86-051587013826 18068872086

产品详情

产品介绍

产品信息重量：根据尺寸 保质期：一年 毛重：非标 原料：不锈钢管 氧化镁粉 电热丝等产地：
华邦 产品规格规格\包：1一支/包或根据要求规格\箱：100支/箱或根据要求

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

产品品质对比图

优质vs劣质

产品说明

一、电热管的基本结构 不锈钢电加热管是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。根据电热管的不同使用状态、安全及安装需要，电热管还会包括封口结构、端子部分的结构、法兰、温控或保险丝等其它结构。二、电加热管的性能：不锈钢电加热管是在金属管中放入电热元件，并在空隙部分紧密填充有良好耐热性、导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉，在经其它工艺处理而成。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。广泛适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱、热压模等装置。三、电加热管的使用：不锈钢电加热管是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其价格便宜，使用方便，安装方便，无污染，被广泛使用在各种加热场合，不锈钢电热管的使用寿命都很长，一般设计使用寿命有10000多小时。四、电加热管电阻的计算举例：220v1500w的电热管 $p=1500$ 瓦（功率） $u=220$ 伏（电压）求： i （电流） $i=p/u=1500/220=6.82$ 安 欧姆定律求： r （电阻） $r=u/i=220/6.82=32.27$ 欧 五、电热管使用注意事项 1、元件应存放于干燥处，若因长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将元件低压通过数小时），即或恢复绝缘电阻。 2、发现管子表面有结碳时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏元件。 3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止电量集中降低元件使用寿命

企业介绍

盐城兴泰电器有限公司创建于2001.5.21日，前身是盐城市城西区付华低压电器销售部，创始人王付华凭借9000元的贷款，销售电热元件，五金电器等。目前投资1300多万元搬进盐城最豪华的5a办公楼，销售团队入住紫金大厦办公楼2500平方，新建生产车间6000多平方米，组建盐城市华邦合金电器有限公司、盐城市宝兴不锈钢制品有限公司、兼并戴南张郭2家企业组建了集团总公司。该公司位于盐城经济开发区2012推进（二次创业）以来在上级党委、政府的正确领导下深入贯彻科学发展观，全力打造实施：整合电热资源，创一站式服务的发展战略。主要产品分三大类：电热元件，电热机械设备，不锈钢金属材料。由原来的叁佰多种增加到现在的几千个品种，经济效益增长连年保持在20%以上。面前已有固定资产8000万元，拥有雄厚的产品自主研发能力和技术创新能力，通过引进国际最新进的生产设备技术进行消化吸收再创新，所生产的产品赢得了广大用户的好品。未来几年公司将已转型升级为核心，全力推进二次创业新一轮发展，通过自主研发节能加热设备，高温不锈钢材料系列，以环保、高效节能型产品为技术创新目标，创新产品力争外贸销售翻一番，走多元化的发展之路，做质量最好、做专业、做专注的电热企业。不断提升产业链，像着国内500强的企业目标前进，实现强企梦。同时真诚希望与国内外新老朋友建立和发展各种形式的合作关系，以求共谋发展、共同繁荣。

联系方式

盐城市华邦合金电器有限公司

地址：盐城市盐都区新都路与神州路交界

联系人：周骏

手机：13770053836

电话：0515-69979933

传真号码：051569979992

qq号码：2850820782

电子邮箱：2850820782@qq.com

欢迎来电咨询洽谈！

本产品的加工定制是是，品牌是华邦，型号是HB，材质是304无缝管，功率是100（W），工作电压是220/380（V），管径是12（mm），主要用途是加热，产品认证是ce，使用寿命是6000（h）