施耐德组合式电气火灾监控探测器

产品名称	施耐德组合式电气火灾监控探测器
公司名称	乐清市巨腾电气有限公司
价格	188.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:225型 类型:组合式
公司地址	浙江乐清市柳市鎮 潭頭工業區
联系电话	86 0577 61757923 18066273191

产品详情

电气火灾监控探测器---探测被保护线路中的剩余电流、等电气危险参数变化的探测器。

监控模块和漏电互感器组合在一起，安装方便.

技术参数

1、控制一路漏电和一路温度，布线简单，便于施工.

2、数码管显示各种功能参数.（实时显示漏电流，长按消音键则显示当前温度）.

3、消防联动接口、接受消防系统指令控制脱扣(dc24v).

4、随机设置漏电报警脱扣功能（若只报警不脱扣，分离输出端子则无需接线）.

5、总线rs485通讯向上机发送报警故障地址.

穿线孔径为：125*30mm.

监控器安装注意事项：

线路的相线和零线必须同时穿过探测器（分体式），而保护地线(pe)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的、不能与保护区域以外的其它线路共“零”或有任何电气连接，零（n或pen）不允许重复接地。

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是225型，类型是组合式，工作电源是报警/报警脱扣可选，探测方式是火灾探测器，环境温度是50-140（°C），尺寸是穿线孔径为：可定做，使用范围是智能型型消防