

无机活性墙体保温材料

产品名称	无机活性墙体保温材料
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:无机活性墙体保温材料 型号:无机活性墙体保温隔热材料
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

河北银通建材有限责任公司生产的yt隔热保温材料为a级不燃，是一种适用在各种气候下使用的安全环保节能的a级防火保温产品。它是以天然优质耐高温轻质材料为骨料，无机改性材料和纳米级超低导热（0.013w/(mk)）材料，以柔性渐变及材质相融性的原理，采用了国际先进的无极粘结和抗裂技术，经过工厂化生产配置，给客户提供了一个优质的单组份成品；其成为保温、隔热、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能为一体的环保节能型墙体保温隔热节能产品，冬季可提高室内温度5—8度，夏季可降低室内温度4—7度。

一是阻燃性能突出，具备a1级阻燃等级，耐热性高。经专业试验证明，将该产品置于燃烧的火焰中，该材料只碳化，无滴落物，完全不燃烧；

二是具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域，不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保，尺寸可根据客户需要进行调整，不吸水，抗老化，使用寿命长，无毒无味，是绿色环保建材。

三是用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统，也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板，还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带，用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域，市场前景良好。

四是施工简便快捷。工期缩短一半以上，由于产品属于单组分无机产品，只需要产品和水搅拌即可上墙操作，在施工上没有过高的技术要求，通常抹灰工即可操作，也不需要板类很高的技术要求和施工中的繁杂工序，所以在工期上大大缩短了时间；

五是抗水、耐酸碱、适应性强。产品和墙体无缝连接，稳定性高，耐候性强；能避免建筑中空调板、窗台、楼层沿等部位漏水，容易形成空鼓开裂的问题；同时其较强的粘结力和耐碱性材料的加入，能使建筑体保持较完整的表面层，绝不会出现墙面霉变，粉化等现象；

六是环保舒适性能佳——具有一定的透气性。产品的成分有能保持活性，柔性的成分，其自身具有冬暖夏凉的透气性，所以在使用产品的房间里不会出现憋闷感，能营造出身体感觉轻松舒适的环境。

七是性价比优越。产品施工简单容易操作、并且其施工中不用基层处理，也不需网格布、铆钉、抗裂砂浆和找平腻子等工序、大大降低了人工费用和材料费；其与墙体同寿命的特性，也避免了一个工程重复保温的浪费现象；