

支持64个VLAN转换 语音WIFI功能

产品名称	支持64个VLAN转换 语音WIFI功能
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8082U 最大分光比:1:32
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

产品详情

gl-e8082u onu是基于802.3ah国际标准设计的gepon onu产品，同时遵循中国电信ctc2.1标准技术要求，具备良好的互通性。产品主要面向ftth或soho高速接入场合，产品提供1个10/100/1000m以太网口和3个10/100以太网口，实现强大的可管理性二层以太网功能。同时提供的2路语音接口，可以方便客户使用语义功能。wifi无线接入功能可以灵活且低成本解决家庭宽带接入网络的覆盖。

产品特点：

支持64个vlan，支持vlan转换、重用和堆叠（qinq）

支持1k个mac的线速学习与老化

支持1gmpsnooping

支持sip、mgcp和h.248协议

支持g.711、g.723.1、g.729语音编码压缩

支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务

支持802.11b/g/n

支持动态pppoe、dhcp和静态ip

支持web管理，支持cli

支持远程软件升级

支持catv传输

支持wifi

端口特性：

1个pon口

1个10/100/1000m以太网口

3个10/100m以太网口

1个pots话机接口

1个wlan接口

1个catv接口

光学特性：

支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输

接口类型：sc/pc

最大分光比：1：32

速率：上下对称1.25gbps

发送波长：1310nm

接收波长：1490nm

输出光功率：-1~+4dbm

接收灵敏度：>-26dbm

olt与onu之间最远非距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce,fcc,rohs等标准

emc/emi:符合vcci classb,fccpart15b标准

安全：符合ul60950安全规

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-tk.21标准

物理特性：

物理尺寸：292*150*31（mm）

电源：12v/1.5a

重量：1.178kg

功耗：13w

温度：

工作温度：0~55

储存温度：-30~60

相对湿度：10~90%