

WB85-W微型行星摆线贞熙长城减速机

产品名称	WB85-W微型行星摆线贞熙长城减速机
公司名称	上海贞熙传动设备有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:贞熙 型号:WB85-W 箱体:铸铁
公司地址	上海市金山工业区
联系电话	021-57270322,13588918922 13588918922

产品详情

上海贞熙传动-减速机nmrv系列蜗轮蜗杆减速机使用范围：功率范围：0.09-7.5kw；速比范围：7.5—100；扭矩范围：最大至1500n.m

上海贞熙传动-减速机nmrv系列蜗轮蜗杆减速机特点: 1.nmrv系列蜗轮蜗杆，结构简单，维护方便；
2.采用铸铁外壳，结构紧凑，传动平稳，机械效率较高；
3.主要应用于化工搅拌，钢铁冶金，矿山输送，印刷包装，制砖，制革等机械领域。

上海贞熙传动-减速机零件特点：1、铸造箱体采用高强度灰铸铁和球铸铁，中小型箱体采用整体式结构，刚度好，减震性能优。易于提高轴的强度和轴承寿命，而铸造箱体外形的流线型设计和内部的减噪设计，易于风扇冷却和降低噪声。2、铝合金压铸外壳，外观美观，重量轻，散热性能好3、焊接箱体在小批量和大型箱体时采用。4、外圆柱齿轮，内齿圈和螺旋锥齿轮采用优质高纯度合金钢，可控渗碳淬火，齿面硬度达58-62hrc，齿面磨削精度5-6级，特殊要求可达3级，齿形齿向进行修行，大大降低噪声，提高了承载能力，重载齿轮还进行齿根修圆，进一步提高了承载能力。5、蜗轮采用锡青铜材质和离心浇铸工艺，保证其强度和耐磨性，提高了寿命。6、蜗杆采用优质高纯度合金钢材质和渗碳淬火工艺，表面硬度高达45-50hrc，丝杆采用优质合金钢材质调质处理以及氮化处理500-550hv，并优化设计提高效率。7、减速机摩擦副采用了耐磨轴承钢。8、轴类采用合金钢材质和调质处理。9、轴承，油封等标准件采用国内外名牌产品。10、公司具备良好的装备环境和装备工艺，以及100%严密的检测出厂和定期的型式实验。上海长城减速机厂有限公司产品箱体采用带筋的高刚性灰铸铁，其力学性能不低于gb5675中的ht250，ht200标准，灰铸铁进行自效或人工处理；铝合金箱体采用高强度铝合金材料，其力学性能不低于zi108标准。



材料牌号	热处理	材料标准号	齿面	芯部
17cr2ni2mo	渗碳淬火回火	jt6395-1992	hrc58-62	hrc30-42
20crmnmo				
20crmntih				
gcr15	淬火	gb/3203-1982		
42crmo	调质	gb/3077-1999		hbs255-286
40cr	调质			hbs241-286
45#	调质	gb/t699-1999		hbs250-280