

佰辰高光强航空障碍灯BC-15H

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 佰辰高光强航空障碍灯BC-15H |
| 公司名称 | 长沙佳田电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:佰辰 型号:BC-15H 光源:LED |
| 公司地址 | 长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092 |
| 联系电话 | 86-073185563565 15367498686 |

产品详情

bc-15h高光强a型航空障碍灯白色航标灯高空警示灯

bc-15h高光强a型航空障碍灯广泛应用于空军、民用机场及机场净空、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

1抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。

2铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。

3采用菲尼尔透镜的光学设计，可视距离更远。

4进口氙气灯光源，寿命长（达一亿次以上），功耗低，亮度高。

5基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。

6采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。

7内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。

8整体式结构，防护等级达ip65。

9可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。

10可选择gps 同步功能。

| 类别 | 参数 |
|------|-----------------------|
| 产品型号 | bc-15h |
| 电源输入 | ac220v (其他可定制) |
| 功耗消耗 | 80w |
| 闪光频率 | 40—60次/分钟 |
| 发光强度 | 2000-200000cd (± 25%) |
| 光源类型 | 氙气灯管 |
| 光源寿命 | > 1亿次 |
| | |

| | |
|-------|-----------------|
| 发光颜色 | 白色 |
| 同步方式 | 等电源电压信号方式（自动选择） |
| 外形尺寸 | 210mm × 430mm |
| 安装尺寸 | 180mm平均分布4*m10 |
| 防雷等级 | 5ka |
| 防护等级 | ip65 |
| 光控灵敏度 | 100lux |
| 环境温度 | -55 ~ 55 |
| 参考重量 | 4kg |

抗风能力

50米/秒