

GL-G8007FTTH塑壳ONT

产品名称	GL-G8007FTTH塑壳ONT
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8007 功耗:10W
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

产品详情

g8007u家庭网关是专为满足电信运营商soho宽带接入、ftth宽带提速、光纤到户(ftth)/光纤到桌面(ftto)的需求而设计的一款终端设备。该终端基于成熟稳定、高性价比的千兆gpon技术，融合了802.11n无线技术(2t2r)、2/3层以太网交换技术和高质量的voip技术，具有高可靠、易管理和良好的服务质量(qos)保证，设备的技术性能满足ieee802.3ah、中国电信epon设备技术要求(v2.1)等规范的要求。

产品特点

■ 即插即用，具有自动发现、自动配置、自动固件升级等功能；

■ 支持web、tr069远端配置管理功能；

■ 丰富的vlan和组播功能；

■ pots口支持gr909线路测试功能；

■ 光口具有光功率检测功能、光发送关断功能；

数据业务功能

- u 全线速无阻塞交换；
- u 1k mac地址表；
- u 支持64个full vlan id；
- u 支持vlan qinq, 透传, tag, 翻译, trunk等功能等功能
- u 支持端口监视、端口镜像、端口限速、端口sla等功能
- u 支持网口自动极性识别（auto mdix）
- u 支持ieee802.1p四重业务等级qos；
- u 支持ipv4 igmp snooping和ipv6 mld snooping；
- u 支持桥接、路由、桥接/路由混合模式。
- u 支持nat、虚拟服务器等功能。
- u 支持防火墙功能。

电话业务功能

- u 支持sip议，与业内主流的中兴、华为、阿朗软交换平台可良好互通，现网运行设备数40万余个；
- u 具有心跳功能；支持主备软交换平台；
- u 支持itu-t g.711、g.723.1、g.726、g.729等三种压缩算法；
- u 回声消除符合itu-t g.168-2002，回声消除器最长为128ms；
- u 支持高/低速模式下透传、t38两种传真；
- u 支持高速modem(56kbps)拨号接入；
- u 支持rfc2833和冗余rfc2833；
- u 支持区别振铃、呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等增值业务；

- 支持2个pots接口同时三方通话，三方通话支持本地混音；
- 支持pots口gr909线路测试功能；
- 支持动态pppoe、dhcp和静态ip；
- 支持web、cli以及合作伙伴定制的私有协议等三种网管模式；
- 支持中国电信oam；
- 7×24小时呼损 0.01%。

wifi功能

- 集成 802.11b/g/n, 300mbps, 2t2r
- 支持最大128个客户端连接.；
- 支持wep、wpa/wpa2、wapi等加密方式.；

端口特性：

- 1个sc单模 gpon口（下行2.5gbps,下行1.25gbps）
- 4个10/100/1000m以太网口
- 2个fxs语音接口
- 1个wlan接口

物理参数

- 电源：12vdc
- 功耗：13w

尺寸：190mm*33 mm*155 mm (w*h*d)

重量 < 0.6kg

温度

工作温度:0 ~ 55

储存温度 -30 ~ 60

湿度 10 ~ 90% (non-condensing)