

供应冠联室外型GL-EOC11T局端

产品名称	供应冠联室外型GL-EOC11T局端
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-EOC11T 功耗:10W
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

产品详情

eoc11t-74是具备有线电视和宽带数据接入功能的室外型eoc局端设备，采用atheros 7410芯片解决方案。eoc 11t-74可以将ip数据信号和catv信号混合输出到有线电视分配网，实现共缆传输广播电视节目和ip数据。eoc11t-74提供1路eoc，位于eoc网络的顶端，可下挂多达253台eoc终端。该设备可安装在hfc有线电视网的光节点光机电缆输出线路或楼栋用户分配网输入线路上，为用户提供语音、视频、数据等多种业务。eoc 11t-74支持远程网管，通过web/snmp/telnet等方式可登录eoc11t-74。登录后，可对其下挂的eoc终端进行集中管理操作，例如qos设置、加密设置、统计和状态信息查询以及软件升级等。eoc11t-74在同轴网络上提供1路500mbps物理带宽的线速接入，占用低于65mhz的低频段，和现有catv系统频率无冲突，可减少相互干扰。并且支持现有的树型和星型catv网络，传输距离长，带宽高，网络适应性好，充分满足广电系统部署三网合一网络的要求。该产品是一款采用全铸铝外壳的设备，具备广电传统的室外安装防水壳体，适合室外线挂安装，方便施工操作。eoc12t-74支持2路eoc，其他规格同eoc11t-74。

产品特点:

全铸铝密封外壳，防水防尘，宽温工作设备，工作温度为-25 ~ 55

占用7.5~65mhz 以下的低频带通信，抗干扰能力强、带宽高

内置catv rf和eoc信号混合器

提供2/4个cable 接口，可将ip数据信号和输入的catv信号混合后输出

提供2个10/100m 自适应以太网接口，用于接上联onu或者以太网交换机，或做级联口

室外免防护，支持室外线挂

登录后可以远程管理下挂的eoc终端

产品规格：

项目	描述	
型号	eoc11t-74	eoc12t-74
接口	2个10/100/1000m 自适应以太网端口（ auto mdi/mdix ） 2个防水贯通f型公制cable接口 1个console口	2个10/100m 自适应以太网端口（ auto mdi/mdix ） 4个防水贯通f型公制cable接口 1个console口
射频	占用频率：7.5 ~ 65mhz 输出功率：15dbm 接收灵敏度：-65dbm 接口类型：f型贯通头母座 输出阻抗：75	
遵循标准	ieee 802.3, ieee 802.3x, ieee 802.3u auto mdi(x)	
远程管理	支持远程web 管理 支持对下挂eoc终端的集中管理 telnet snmp	
协议	cdma/csma	
性能	物理层速率：500mbps ; mac层速率：350mbps	
编码模式	asynchronous	
调制模式	ofdm – 2690 carriers 4096/1024/256/64/16/8-qam, qpsk, bpsk, robo	
传输距离	1000 m	

加密模式	128-bit aes 加密
电源	220v ac
外形尺寸 (mm)	227 (长) × 217 (宽) × 110 (高)
重量	< 4kg
工作温度	-25 ~ 55
存储温度	-40 ~ 70
工作湿度	10% ~ 90%非凝露
存储湿度	10% ~ 95%非凝露
功耗	10w

订购信息：

型号	产品描述
gl-eoc11t-74	1进1出局端，室外型，7410芯片
gl-eoc12t-74	2进2出局端，室外型，7410芯片
gl-eoc11ts-74	1进1出局端，室内型，7410芯片

gl-eoc12ts-74	2进2出局端，室内型，7410芯片
gl-eoc11t	1进1出局端，室外型，6400芯片
gl-eoc11ts	1进1出局端，室内型，6400芯片