

## 二层线速百兆以太网交换机-非网管型

产品名称	二层线速百兆以太网交换机-非网管型
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-2005S 背板带宽:1G
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

### 产品详情

gl 2000系列非网管交换机是冠联公司自主开发的二层线速以太网交换机产品，该系列产品充分考虑了客户在接入网络时使用的便利性。支持5/8/16/24个以太网口，即插即用，无需管理。该系列交换机可以应用于网吧、中小企业以及智能小区等网络中。

产品特点：

符合ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3x标准

采用全双工流量控制和半双工背压（backpressure）技术

5/8/16/24个10/100m 自适应rj45端口，支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）

所有端口数据线速转发，保证数据传输效率。

支持mac地址自动学习和老化，支持自动进行流量控制，提高网络传输稳定性。

支持自动协商功能，各端口能自动调整传输方式和传输速率

动态led指示灯，提供各种工作状态提示及故障排除手段

电源采用开关电源，100-240v宽电压工作范围，有效抵御电压波动。

桌面型壳体，安装便捷，亦可机架安装（16口以上），即插即用，无需管理；

3650-24f

3650-48t

3650-24t

产品规格:

		规格			
产品型号	2005s	2008si	2008sfi	2016sn	2024sn
硬件规格					
协议标准	ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x				
背板带宽	1g	1.6g	1.6g	3.2g	4.8g
mac地址表	2k	1k	1k	8k	8k
端口类型	5个10/100base-tx以太网端口	8个10/100base-tx以太网端口	7个10/100base-tx以太网端口 1个100base-fx光口	16个10/100base-tx以太网端口	24个10/100base-tx以太网端口
电源	外置电源7.5vdc/1a	外置电源5vdc/2a	外置电源5vdc/2a	内置电源100-240vac	内置电源100-240vac
最大功耗	4w	5w	5w	6w	7w

外形尺寸	91*70*23mm	141*78*28mm	141*78*28mm	283*187*45mm	283*187*45mm
重量	0.21kg	0.31kg	0.31kg	1.40kg	1.40kg
适用温度	0 -50 （工作环境）， -20 -70 （储存温度）				
适用湿度	5%-90%无冷凝（工作环境）				

订购信息：

型号	产品描述
gl-2005s	5个百兆电口
gl-2008si	8个百兆电口
gl-2008sfi	7个百兆电口+1个百兆光口
gl-2016sn	16个百兆电口
gl-2024sn	24个百兆电口