

# 专业生产防爆防腐操作柱

产品名称	专业生产防爆防腐操作柱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:LCZ8030
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

使用环境 1、环境温度-25°至55° 2、安装高度不超过海拔2000m。  
3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。  
4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

结构特点及作用 1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形。  
2、本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能，防护等级为ip65。  
3、所有外露紧固件均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化。  
4、本系列产品适用于交流50hz, 电压380v以下，直流至440v以下，电流10a以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用。5、内装元件由我公司定型。6、内装元件主要有万能转换开关，按钮，电流表,指示灯等，可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求。7、一般情况下，本产品的进出线方向为下进下出，电缆布线。用户要求钢管布线或其他特殊要求请注明。8、产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

防水防尘防腐操作柱订货举例 1、一钮一表一开关，开关代号为a表量程为100/5应标注为fzc-a1b1k1 a1-1 iii a b1-1(100/5) k1-1a 2、二钮一表二灯，表量程为200/5指示灯为220v红绿各1个，2个按钮规格均为一常开一常闭。标注为fzc-a2b1d2 a2-2 i a b1-1(200/5) d2-1rd1gd

### 技术参数

额定电压：220v/380v

额定电流：10a 防护等级：ip65 防腐等级：wf2

使用类别：ac-3 ac-4 进线口螺纹：g3/4 (如有特殊要求请注明)

电缆外径：12mm ~ 17mm

安装方式：壁挂式 立式