

# 直销优质高压负荷开关FN12-12RD手动

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 直销优质高压负荷开关FN12-12RD手动               |
| 公司名称 | 上海京枫高压电器有限公司                        |
| 价格   | 1.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:上海京枫高压电器有限公司<br>型号:FN12-12RD     |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇钱鑫路315号260室               |
| 联系电话 | 021-33761079 1356776551718958977772 |

## 产品详情

生产厂家：乐清市源兴高压电器有限公司 工厂地址：乐清市柳市镇象阳工业园

自产自销的国标负荷开关，质量可靠，外形美观，价格实惠，有现货，是您的完美选择！

请电话报价为准,赶快联系我们0577-61756175！

fkn12-12/630型户内交流高压负荷开关(以下简称fkn12-12负荷开关)是额定电压为12kv，额定频率为50hz的三相高压开关设备，用于分合负荷电流，闭环电流，空载变压器和电缆充电电流，关合短路电流。

fkn12-12d/630型户内交流高压负荷开关(以下简称fkn12-12d负荷开关)是额定电压为12kv，额定频率为50hz的三相高压开关设备，用于分合负荷电流，闭环电流，空载变压器和电缆充电电流，关合短路电流。配装接地开关的负荷开关，可以承受短路电流。

fkn12-12r/630是与可以s□laj-12(xrnt□-15)高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它们可以可靠开断直至短路电流的任何电流：负荷开关开断工作电流，熔断器开断短路电流，联合开断工作电流与全短路电流之间的任何过电流，同时熔断器通过其撞击器使负荷开关分闸。

fkn12a - 12d / t630-20

额定短时耐受电流 (ka)

额定电流 (a)

弹簧机构

接地开关

额定电压雅 (a)

衍生代号

设计序号

户内

空气介质

负荷开关

二、参考系数：

主要参考系数：

| 序号 | 项目                | fn12-12        | fn12-12rd |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1  | 额定电压kv            | 12             |           |
| 2  | 额定电流a             | 630            | 125       |
| 3  | 额定频率hz            | 50             |           |
| 4  | 雷电冲击耐受电压kv        | 对地及相间75；隔离断口85 |           |
| 5  | 1min工频耐受电压kv      | 对地及相间42；隔离断口48 |           |
| 6  | 额定热稳定电流ka         | 20 (4s)        |           |
| 7  | 额定动稳定电流ka         | 50             |           |
| 8  | 额定关合电流 (峰值) ka    | 50             |           |
| 9  | 额定短路开断电流 (于期值) ka |                | 31.5      |
| 10 | 额定转移电流ka          |                | 1.5       |
| 11 | 开断空载变压器容量kva      | 1250           |           |
| 12 | 额定电缆充电电流          | 10             |           |
| 13 | 机械寿命 (次)          | 4000           |           |
| 14 | 熔断器触发负荷开关分闸时间s    |                | <0.06     |
| 15 | 接地开关热稳定电流ka       | 20 (2s)        |           |
| 16 | 接地开启动稳定电流 (峰值) ka | 50             |           |
| 17 | 控制回路电源电压          | 交直流110、220     |           |

机械特性参数：

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 序号 | 项目          | fn12-12   | fn12-12rd |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 动触头总行程mm    | 218+8(-2) |           |
| 2  | 动触头超行程mm    | 582       |           |
| 3  | 辅助触头开距mm    | >155      |           |
| 4  | 三相分、合闸同期性ms | <3        |           |
| 5  | 刚分速度m/s     | 2.8       | 2.8+0.4   |
| 6  | 刚合速度m/s     | 3.8       |           |
| 7  | 接地开关断口距离mm  | 145 ± 5   |           |
| 8  | 主回路电阻 μ     | <120      | <300      |
| 9  | 最大操作力距nm    | <160      | <180      |

### 三、使用条件：

- a、周围空气温度 不高于 +40oc 不低于-25oc；
- b、海拔不超过1000米；
- c、相对湿度，月平均值不大于90%，日平均值不大于95%；
- d、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体及水蒸汽体等明显污染；
- e、无经常性的剧烈运动；
- f、耐污秽等级： 级。如使用条件超过上述规定，由用户与制造厂商协商确定。

### 四、订货须知：订货时请说明规格型号。

#### 注意：相关问题

本公司以前是源兴高压开关厂，现改名为源兴高压电器有限公司。并实地注册上海地区上海京枫高压电器有限公司，具有六年的制造高压电器产品的历史。本公司以产品质量为本，全力打造质量优品质高服务好的先进厂家，谢谢新老客户的支持！

#### 1、一台包含什么东西？最低价格了吗？

回答：亲，一台产品包括负荷开关一台，操作机构一只，说明书合格证出厂检验报告一袋。这个已经是柳市最低价格了，数量超过2台请联系客服。

#### 2、这个价格含税含运费吗？

回答：亲，这个价格不含税不含运费。含税含运费请联系客服。

#### 3、质量怎么样？

回答：亲，这个是按国家的技术标准iec420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》（1990版）和gb3840《3-63kv交流高压负荷开关》要求制造的，请放心，质量包用一年。需要合同的客户请联系客服。

4、有现货吗？

回答：亲，库存量不定，1台可当天发货。

一、产品介绍：

想要了解我们源兴高压的实力，请立即点击公司主页>>专卖高压所以专业

让利促销品质保证，马上点击链接，一定有您需要的高压产品>>五一促销！

服务电话：13567765517南 18958977772郑 销售热线：0577-61756175 图文传真：0577-27865301  
电子邮件：875254503@qq.com

想要更多了解请点击我的博客：<http://yqyuanxing.blog.china.alibaba.com>