

莱州洛克大屏显示器布氏硬度计电子加力无砝码

产品名称	莱州洛克大屏显示器布氏硬度计电子加力无砝码
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:HBS-3000 重量:150
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

主要特点：

结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

全自动闭环式力传感器控制系统, 10级试验力选择；

过载、过位自动保护，电子加力，无砝码; 试验过程自动化，无人操作误差;

大型lcd液晶显示屏，菜单智能提示，操作方便;

精度符合gb/t231.2、iso6506-2和美国astm e10标准.

数显布氏硬度试验是用一定直径的钢球，以规定试验力压入被试验物体的表面

，经规定的保持试验力时间后，卸除试验力，用测微目镜测量试件表面的压痕直径d,取两点d1和d2，即可从显示屏上直接得到硬度值。

应用及范围：

测定铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度；

应用范围广，适合于平行平面的精密测量。

主要技术参数：

测量范围：8-650hbw；

布氏标尺：hbw2.5/62.5、hbw2.5/187.5、hbw5/125、hbw5/750、hbw10/100、hbw10/250、hbw10/500、hbw10/1000、hbw10/1500、hbw10/300 试验力：62.5kgf (612.9n)、100kgf (980.7n)、125kgf (1226n)、187.5kgf (1839n)、250kgf (2452n)、500kgf (4903n)、750kgf (7355n)、1000kgf (8907n)、1500kgf 1500kgf (14710n)、3000kgf (29420n) 试样允许最大高度：200mm；

压头中心至机壁距离：135mm；

电源：220v,50/60hz；

外形尺寸：550 × 210 × 750mm；

重量：150kg.

附件箱标配:

大平工作台、小平工作台、v型工作台：各1个；

碳化钨钢球压头： 2.5、 5、 10 各 1只;

标准布氏硬度块：2块;

联系我们

李哲

手机：13306456277

qq: 597806697

微信：lizhe18766383271