

## G冠联百兆以太网交换机-WE管理型

产品名称	G冠联百兆以太网交换机-WE管理型
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E2018SFGW 型号:GL-E8026SFGW
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

## 产品详情

I 2000系列web管理型交换机是冠联公司推出的智能web网管型交换机，该系列产品充分考虑了客户在接入层灵活管理、快速交换的实际需求。在实现数据线速交换的同时，还可以通过独特的远程web管理功能轻松快速实现网络架构和配置管理。支持8/16/24个以太网口，即插即用。特别适合于中小企业网络建设、宽带社区、广电楼道和教育校园网等多种应用场合。

3650-24f

3650-48t

3650-24t

## 产品特点：

符合ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x标准

采用全双工流量控制和半双工背压（ backpressure ）技术

5/8/16/24个10/100m 自适应rj45端口，支持端口自动翻转（ auto mdi/mdix ）

支持web管理。

支持自动检测并抑制广播风暴，有效限制广播报文的泛滥。

支持端口镜像，便于检测交换机各端口的状态。

支持802.1q vlan和port vlan两种模式。

所有端口数据线速转发，保证数据传输效率。

支持mac地址自动学习和老化，支持自动进行流量控制，提高网络传输稳定性。

支持自动协商功能，各端口能自动调整传输方式和传输速率

动态led指示灯，提供各种工作状态提示及故障排除手段

电源采用开关电源，100-240v宽电压工作范围，有效抵御电压波动。

桌面型壳体，安装便捷，亦可机架安装（ 16口以上 ），即插即用，无需管理。

## 产品规格：

规格				
产品型号	2008sw	2016siw	2024ssiw	2024sgw
硬件规格				
协议标准	ieee802.3、 ieee802.3u、 ieee802.3x、 ieee802.3z、 ieee802.3ab			
背板带宽	1.6g	3.2g	4.8g	8.8g

mac地址表	1k	8k	8k	4k
端口类型	8个10/100base-tx以太网端口	16个10/100base-tx以太网端口	24个10/100base-tx以太网端口	24个10/100base-tx以太网端口 2个10/100/1000base-tx以太网端口
电源	外置电源, 5vdc/2a	内置电源 100-240vac	内置电源 100-240vac	内置电源 100-240vac
最大功耗	5.2w	6.2w	8w	12w
外形尺寸	141*78*28mm	283*187*45mm	283*187*45mm	440*250*47mm
重量	0.40kg	1.45kg	1.45kg	2.5kg
适用温度	0 -50 (工作环境), -20 -70 (储存温度)			
适用湿度	5%-90%无冷凝(工作环境)			

订购信息：

型号	产品描述
gl-2008sw	8个百兆电口
gl-2008sfw	7个百兆电口+1个百兆光口
gl-2016siw	16个百兆电口
gl-2024siw	24个百兆电口

gl-2024sgw	24个百兆电口+2个千兆电口
gl-2024sfgw	24个百兆电口+2个千兆光口