

供应冠联通讯百兆以太网POE交换机

产品名称	供应冠联通讯百兆以太网POE交换机
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-2024SP 背板带宽:8.8G
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

产品详情

gl 2000系列非网管poe交换机是冠联通信公司自主研发的百兆非网管poe交换机，支持802.3af、802.3at大功率供电，网络供电口可以为路由器、交换机、无线ap、网络电话机、工业网络终端、网络摄像机等设备同时提供数据传输通道和供电通道，满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程方案。

主要特性：

支持通过5类以太网线的无线访问点(ap)和网络监控摄像头(surveillance cameras)供电

1~4/8端口支持标准ieee802.3af供电

5~9个10/100 mbps 自适应rj45端口

符合ieee 802.3 10base-t和ieee 802.3u 100base-tx标准

流控方式：全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用back pressure标准

支持端口自动翻转(auto mdi/mdix)

支持上行端口防雷(端口5/9达到二级防雷要求)

最大poe功率：60/120w(所有poe端口，端口1~4/8端口)

每端口最大15.4w

采用存储转发的交换机制

所有端口支持线速交换，64 ~ 1536帧长范围内均可达到线速

无风扇，自然散热

小巧，紧凑，静音的设计适合放置于桌面或墙上

零配置特性电源是自动供给到自适应的设备

产品规格：

规格				
产品型号	2004sp	2004spf	2008sp	2008spf
硬件规格				
协议标准	ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x、ieee802.3af、ieee802.3at			
背板带宽	1g	1g	1.6g	1.6g
mac地址表	1k	1k	1k	8k
端口类型	4个百兆电口（pse） 1个百兆电口	4个百兆电口（pse） 1个百兆光口	8个百兆电口（pse） 1个百兆电口	8个百兆电口（pse） 1个百兆光口
电源	48vdc			
最大功耗	60w(802.3af)	60w(802.3af)	120w(802.3af)	120w(802.3af)
外形尺寸	118*89*25mm	118*89*25mm	189*102*28mm	189*102*28mm

重量	0.34kg	0.34kg	0.65kg	0.65kg
适用温度	0 -50 （工作环境）, -20 -70 （储存温度）			
适用湿度	5%-90%无冷凝（工作环境）			

订购信息：

百兆以太网poe交换机-非网管型	
gl-2004sp	4个百兆电口（pse）+1个百兆电口
gl-2004sp-at	4个百兆电口（pse）+1个百兆电口
gl-2004spf	4个百兆电口（pse）+1个百兆光口
gl-2004spf-at	4个百兆电口（pse）+1个百兆光口

gl-2008sp	3个百兆电口 (pse) +1个百兆电口
gl-2008sp-at	3个百兆电口 (pse) +1个百兆电口
gl-2008spf	3个百兆电口 (pse) +1个百兆光口
gl-2008spf-at	3个百兆电口 (pse) +1个百兆光口
gl-2008sp-4	4个百兆电口 (pse) +4个百兆电口+1个百兆电口
gl-2008sp-4-at	4个百兆电口 (pse) +4个百兆电口+1个百兆电口
gl-2008spf-4	4个百兆电口 (pse) +4个百兆电口+1个百兆光口
gl-2008spf-4-at	4个百兆电口 (pse) +4个百兆电口+1个百兆光口