

SZG无泄漏双锥真空干燥机

产品名称	SZG无泄漏双锥真空干燥机
公司名称	江苏搏斯威工程技术有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	品牌:搏斯威 型号:SZG
公司地址	江苏省扬州市江都区仙女镇周墅工业园区
联系电话	0514-86825998 13813169365

产品详情

工作原理

双锥回转真空干燥机集混合干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器，真空泵与干燥机配套，组成真空干燥装置。锥形的回转罐内在真空状态下，向夹套内通入蒸汽或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触，湿物料吸热后蒸发的水汽，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。

主要特点

设计合理先进，安装调试方便，能适应各种条件下安置。设有连续保护装置。

能降低劳动强度改善工作环境。

物料的终成水分可灵活调控

在真空低温环境下完成整个干燥过程，符合医用gmp标准，且适用于热敏性物料。

自动化程度高，内部结构简单，清扫容易，操作简单，且能连续生产。

设备维修操作简便，易清洗。

适用范围：

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉状粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用有下列要求的物料：

不能接触高温的热敏性物料。

容易汽化的物料。

对结晶不允许破坏的物料。

回收残余挥发物的物料。

回收干燥时排出蒸汽的物料。

强烈刺激、有毒物料。

技术参数：

项目	型号	szg100	szg350	szg500	szg750	szg1000	szg1500	szg2000
总容积 (l)		100	350	500	750	1000	1500	2000
工作容积 (l)		500	175	250	375	500	750	1000
加热面积 (m ²)		1.16	2	2.63	.5	4.61	5.58	7.5
转速 (rpm)		6	6	6	6	6	6	6
功率 (kw)		0.45	1.5	1.5	2	3	4	5.5
回转高速 (mm)		1600	1930	2060	2160	2260	2760	3160
筒内设计压力 (mpa)		-0.1-0.15						
夹层设计压力 (mpa)		0.3						