

# 16槽插卡式光纤收发机架 光电转换器中心设备

产品名称	16槽插卡式光纤收发机架 光电转换器中心设备
公司名称	深圳市冠联通讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-16W 光模块接口类型:SC/FC/ST
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑A3号迅达康大厦
联系电话	0755-89370196 13927408039

## 产品详情

### gl-16w型16

槽插卡式光电转换器机架是一种高集成度的光电转换器中心设备，可将最多16块光电转换器卡集中装在一个机架中，统一供电。这样不但减少了连接线，简化了结构，而且便于管理和维护。机架支持热插拔，可选用单电源或双电源供电方式。采用双电源时二个电源将同时供电，减轻了每个电源的负荷，延长了电源使用寿命。当有一个电源出现故障时，另一个电源又可独立供电，使转换器的工作不致中断。对电源进行维修和更换时不需拔出光纤转换器，也不需从机柜中拆下本机架，只需从机架背面拔出有故障的电源进行维修或更换，使维护极为方便快捷。从而能为光纤以太网系统提供高可靠性、高容量、高集成度及高性能和经济实用的光纤网络中心解决方案，具有工作稳定、供电容量大、操作方便、易于维护等显著特点。

### 产品特点：

标准2u机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护

采用模块化电源设计，冗余电源可以单独更换损坏电源，系统工作不受影响

可同时插入16个光纤收发模块，每个光收发模块独立工作不受其它模块影响

16个插卡模块都支持热插拔功能

每个电源模块和插卡模块都有独立的指示灯指示

自带风扇为机架系统集中散热

适合集散式工作模式

产品规格：

	规格	
产品型号	16a	16w
硬件规格		
协议标准	ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x	
标准配置	16张插卡（百兆/千兆）	1张网管卡（支持web管理） 15张百兆收发器插卡
光模块接口类型	sc/fc/st	
传输距离	双纤多模：2km， 双纤单模：25/40/60/80/100/120km 单纤单模：25/40/60/80/100km	

	五类双绞线：100m
电源	110-240vac或-48vdc
最大功耗	90w
外形尺寸	19英寸/2u/485*335*95mm
重量	6.2kg
适用温度	0 -50 （工作环境）, -20 -70 （储存温度）
适用湿度	5%-90%无冷凝（工作环境）

订购信息：

型号	产品描述
gl-16a	16张收发器插卡（百兆/千兆）
gl-16w	1张网管卡+15张百兆收发器插卡