

# 井下矿用密闭门安装方式

产品名称	井下矿用密闭门安装方式
公司名称	山东世纪泰达矿业科技有限公司
价格	10500.00/套
规格参数	材质:钢板 钢板:8mm 井板:12mm
公司地址	山东济宁兖州颜店工业园
联系电话	13625375982

## 产品详情

### 井下矿用密闭门安装方式

妈妈从小告诉我实实在在做人，诚信是做人最基本的，也是立足于这个社会最基本的，如果把诚信给丢失了，你也会失去很多东西；进入山东世纪泰达公司后，领导常告诉我们，我们是生产矿用设备的企业，我们要有一颗诚信的心，我们要实实在在做产品，这样我们才能得到更多的客户青睐。我们的每一个产品都是经过实践得出来的，买安全门就选山东世纪泰达，买的安心，用的更安心。赶紧拨打我们的销售热线吧：13625375982.

矿用密闭门的作用是以防止水的突然浸入井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内。保护井下矿工安全，保护煤矿安全。山东世纪泰达井下矿用密闭门抵抗98kp的水压，增强了矿山井下的安全系数。

### 井下矿用密闭门安装方式

山东世纪泰达小王问题提示您，在安装矿用密闭门时，我们应该注意这些事项：

- （1）检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点必须通风良好，瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。
- （2）检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。
- （3）墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：

(4) 需要在防火门、密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。

(5) 防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列必须整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

(6) 在砌防火门、密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员。

#### 井下矿用密闭门安装方式

准备工作做好了，就是成功了一半，好的准备再加好的产品等于成功，对于煤矿来说什么叫成功，第一：煤矿事故减少；第二：矿工生命有保障；第三：煤矿生意源源不断，山东世纪泰达愿与您共同携手让我们的煤矿事业走的更好，更长久，山东世纪泰达专业生产矿用密闭门，我们给您承诺品质，如有虚假以一赔十。欢迎广大新老客户前来采购。

销售热线：13625375982

联系电话：0537-3879056

联系人：王芳

qq:1738825367

山东世纪泰达矿业科技有限公司竭诚为您服务!