

玻璃钢拉挤管

产品名称	玻璃钢拉挤管
公司名称	广东玻璃钢管制品厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:归源 型号:玻璃钢拉挤管
公司地址	广东东莞大朗镇富民工业园佛子凹工业园四号
联系电话	0769-82226629 13423088078

产品详情

玻璃钢拉挤管

东莞工大公司生产玻璃钢夹砂管，玻璃钢夹砂顶管，玻璃钢排水管道，玻璃钢化工工艺管，玻璃钢电缆保护套管，玻璃钢拉挤管，欢迎来电咨询13423088078，黎经理。

玻璃钢拉挤管（玻璃纤维增强塑料frp）是一种不饱和聚酯树脂（包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚a型等）为基体，以玻璃纤维粗砂（缠绕或拉挤、中碱或无碱）为骨架。在金属磨具上经过编制模压而成或手糊制作再经加热整体成型，产品外型平整、美观，内在质量高、玻璃纤维含量达30%以上（重量百分比）。具有轻质、高强、防腐阻燃、稳固防滑、绝缘隔热、具有钢材的高强度，又有塑料的绝缘性、耐水性和防腐性，克服了一般塑料耐候性差、高温低温材料特性下降、强度差的特点、不需刷漆及后期的维护，故在具有腐蚀性和露天的环境中得到广泛应用，是替代不锈钢的最佳产品。该产品还可根据用户的需要制定各种特殊颜色警示，安全可靠、经久耐用、美观大方。使用及保养 拉挤型材在拉挤过程中拉连续玻璃纤维（粗纱）通过液态树脂浴。然后通过加热的shapping的电路小片，其中树脂被固化，产生一个连续的，不同的档案中的固定部分。连续玻璃纤维抵抗紧张的压力，压缩，弯曲等提供了一个更高的强度和它创建了一个钢筋结构系统，能够根据推荐的负荷挠曲表的负载。

玻璃钢拉挤管使用树脂体系。树脂系统中使用的玻璃纤维光栅提供了优越的抗腐蚀和紫外线照射的影响。独特配方的树脂系统也负责格栅的阻燃特性。由于各种应用中表现出不同的性能要求，公司使用了一些标准树脂系统，提供三种树脂配方英达拉挤格栅，以最好的具体应用的要求相匹配。

玻璃钢拉挤管——耐高腐蚀性能，以适合具体应用的要求。玻璃钢拉挤管开发性能可靠，在恶劣的化学环境，最耐化学腐蚀，今天建议，提供卓越的耐高腐蚀性的环境中广泛的，从烧碱到强酸性。它胜过了一些有竞争力的玻璃纤维产品，满足所有工业和海上应用中发现的耐腐蚀性的要求。随着玻璃钢产品在各行各业中获得广泛的应用，在我们生活中也见到更多的玻璃钢产品，而玻璃纤维管作为玻璃钢产品中一个非常重要的分支，因其具有各种性能特点而在各行各业中获得了广大客户的更多的认可。

玻璃钢拉挤管成型工艺：玻璃钢拉挤管是以玻璃纤维无捻粗纱、连续毡、缝编毡、表面毡等增强材料，与不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂等基体材料经高温加热连续成型的等截面纤维增强塑料制品（简称frp或grp）。一、产品特性 1.抗腐蚀、耐老化,在65摄氏度下不变形不风化削皮 2.

隔热、保暖效果好（导热系数0.14kcl/mhr摄氏度）3.

无毒、无害，无石棉致癌微生物公害，符合世界卫生组织标准4.

不长苔藓，防止微生物、附着物生长，在正确施工下耐强风（可抗每小时120里强风）5.

质地坚韧、抗冲击，即使车轮碾过也能恢复原状（拉深强度42mpa）6.安全可靠、明火不助燃、防火

7.采光性好，能有效解决室内光线不足的问题，节能、降耗、环保 玻璃钢拉挤型材是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材。具有许多得优越性，耐腐蚀、轻质高强、尺寸稳定性好，同时具有绝缘、不导热、美观易保养等特性，它与传统材料如钢铁、铝、木材相比，几乎无维修保养费用。玻璃钢拉挤型材常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。我公司提供的挤拉型材有圆棒、圆管、角钢、方管、槽钢、工字钢、t型钢等产品，由挤拉型材和模压连接件组装成得化工平台和护栏系统具有耐腐蚀、轻质高强、结构坚固、外形美观、安装方便等特点，广泛应用于化工、发电等行业，公司可根据顾客提出的各种要求，专业设计，精心制造出满足顾客需求的各类型材。