

汽车塑料配件弯曲强度测试仪

产品名称	汽车塑料配件弯曲强度测试仪
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000 设备精度等级:0.5级
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

汽车塑料配件弯曲强度测试仪，汽车塑料配件弯曲试验机价格，汽车塑料配件抗弯性能检测仪

一、汽车塑料配件弯曲强度测试仪介绍：

本试验机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究，可根据gb/iso/astm/jis/din等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验，微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告，微机控制系统软件基于windows操作系统作为平台,具有运行速度快，操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要。测控软件可按用户要求扩展功能,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业、以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

二、汽车塑料配件弯曲强度测试仪主要技术参数：

1.型号：uh4502、uh4103、uh4203、uh4503、uh4104、uh4204、uh4304

2.试验力选择：500n、1kn、2kn、5kn、10kn、20kn、30kn；

3.传感器精度等级：0.02%；

4.设备精度等级：0.5级；

5.试验力测量范围：0.4%--100%fs；

6.试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

7.力分辨率：1/500000fs；

8.位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

9.试验速度范围：0.001mm/min--500mm/min（任意调）；

10.安全保护装置：电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；

11.试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切（可选）

12.有效试验宽度：400、560mm或定做；

13、有效拉伸试验行程：800mm；

14、主机尺寸：800×420×1800mm；

15、主机重量：约320kg。

16.可拓展配置：电子引伸计,大变形（旋转式或固定式）,高低温箱;

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司，热线：400-011-2620；电话：021-37199700