

煤矿抗冲击波门应用

产品名称	煤矿抗冲击波门应用
公司名称	山东世纪泰达矿业科技有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	材质:钢板 钢板:12mm 用途:抗压防爆
公司地址	山东济宁兖州颜店工业园
联系电话	13625375982

产品详情

煤矿抗冲击波门应用 读过一本好书，像交了一个益友；买了一套优质抗冲击波门，像给煤矿安全买了一份保险。矿井是个地形复杂的地方，它的危险性不可预见，但是防患于未然是我们都懂的道理，有时候只需要一套优质的抗冲击波门，就能给您带去安全。抗冲击波门销售热线：13625375982.

抗冲击波门分为抗冲击波密闭门和抗冲击波活门，抗冲击波密闭门和抗冲击波活门配合使用。

抗冲击波门主要用于井下材料库和材料发放硐室，起隔离作用阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

煤矿抗冲击波门应用

抗冲击波门由门框、门扇、铰页、闭锁装置等部件组成。

- 1、门框为不等边角钢组焊框架构件。
- 2、门扇为弧形壳板、井字筋板、槽钢圈梁组焊而成。
- 3、下铰页采用单向推力球轴承支撑。
- 4、闭锁装置为闭锁轴、手柄转动式。
- 5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

煤矿抗冲击波门应用

抗冲击波活门相比抗冲击波密闭门门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为20003/h,总通风量为60003/h，风速按8m/s进行设计的，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3~8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

煤矿抗冲击波门应用

井下地形的复杂带给我们很多困难，越是困难的地方，我们越想要去克服，山东世纪泰达矿业专业生产抗冲击波门，我们了解井下什么地段需要什么样的门，因为专业所以安全，因为安全所以放心，买一套放心的抗冲击波门就选山东世纪泰达矿业。

销售热线：13625375982

联系电话：0537-3879056

联系人：王芳

qq:1738825367

山东世纪泰达矿业科技有限公司竭诚为您服务!