

煤矿井下抗冲击波活门

产品名称	煤矿井下抗冲击波活门
公司名称	山东世纪泰达矿业科技有限公司
价格	7600.00/套
规格参数	材质:钢板 钢板:12mm 用途:抗压防爆
公司地址	山东济宁兖州颜店工业园
联系电话	13625375982

产品详情

煤矿井下抗冲击波活门 如果一个人客户说我们家产品好，您可能觉得是我们王婆卖瓜，自卖自夸，但如果十个客户一百个客户都说我们家产品好，您就应该相信我们，我们山东世纪泰达是真正值得客户期待的优质抗冲击波活门厂家，我们生产的抗冲击波活门销售至全国各大煤矿，数量的累积，质量的认证，您对我们的青睐，我们会让您值得这么做。买抗冲击波活门就到山东世纪泰达，13625375982.

抗冲击波活门门框为不等边角组焊框架结构。密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

抗冲击波活门门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

抗冲击波活门有两种国标型号fh2500/918和fh1500/918.fh2500/918型号的抗冲击波活门尺寸是0.9*.18（门的净宽和净高），抗冲击波最大承受压力是2500kp；fh1500/918型号的抗冲击波活门尺寸是0.9*.18（门的净宽和净高），抗冲击波最大承受压力是1500kp.

煤矿井下抗冲击波活门

选抗冲击波活门厂家就选山东世纪泰达矿业装备有限公司。

山东世纪泰达矿业抗冲击波门一次订单从优，大量订单更优惠。

一套抗冲击波活门常用工期3天左右。抗冲击波活门和抗冲击波密闭门一般是配套使用，根据您的选择也可以分开使用。

发货我们常选择配货发货，如果数量多我们也可以选择专车发货。

煤矿井下抗冲击波活门

别人对您的信任，是您自己用优质产品换来的，别人对您不信任，是您自己用劣质产品换来的，信任很简单但也很难，如果您的抗冲击波活门够格，够好，就能一下突破人家对您的信任，山东世纪泰达感谢众多如此信任我们的客户，因为您的信任，我们才能做出更好的产品。

销售热线：13625375982

联系电话：0537-3879056

联系人：王芳

qq:1738825367

山东世纪泰达矿业科技有限公司竭诚为您服务!