

深圳鼎盛 供应 全自动隧道式振动研磨机 全自动振动研磨机

产品名称	深圳鼎盛 供应 全自动隧道式振动研磨机 全自动振动研磨机
公司名称	深圳市鼎盛研磨科技有限公司业务部
价格	.00/台
规格参数	品牌:DS 型号:流水线式振动研磨机
公司地址	深圳市光明新区公明镇振明路168号富东商务大厦303
联系电话	0755-23425858 18929197356

产品详情

全自动隧道式振动研磨生产线是集工件输送上料、振动研磨、环保消音、研磨料输送回收利用、工件翻转分料、工件喷淋清洗、隧道式烘干、污水处理物质循环再利用等功能集中一体的生产设备；本款设备全程采用plc控制，配液晶触摸屏控制台；并配有电动调整机身斜度装置，操作方便、易上手。本款设备可以根据客户产品自身需要及研磨的要求，来调整研磨时间、研磨速度；本机具有操作简单、生产效率高、劳力强度低、自动化程度高，是客户集约化、大批量、流水线研磨加工作业的最佳选择。隧道式振动研磨生产线一套，我司提供机器设备的详细参数以及性能：工件输送上料机构
隧道式振动研磨线 振动筛选分料机——喷淋清洗 磨料循环回收输送机构——磨料，批锋筛选机
本款设备的整体参数：一、工件输送上料机外型尺寸：2800×720×2300 电机功率：
变频器： 输送上料机，输送带长度5.5米，由5mm绿色防滑输送带，加30mm高档条，具有防滑、耐用美观等特点、单独配备变频调速器，使用方便，可根据客户的输送要求来自由调整输送速度。
二、振动研磨机参数： 机型尺寸：7500×1050×2150 电机功率：
机身升降电机： 变频器： 振动研磨槽长度6500×630×650
内衬杜邦pu胶，耐酸碱、耐磨。使用寿命长等特点， 有进水装置，可调节进水流量，升降电机及升降系统，由两台可升降10吨升降机联动组成，配有螺杆制锁功能，升降时防止脱落，在调整机身高度时需先手动调整行程开关距离，再调整电动升降距离，由一台电机控制，可保证平衡升降，稳定性好。三、振动筛选分料机参数： 机型尺寸：2100×800×1500
电机功率： 喷淋清洗水泵： 振动分料机内衬pu胶，分为三层，上层为产品出口，中层磨料出口，下层清洗水回收出口，振动筛集分选，清洗为一体。
四、磨料循环回收输送带参数： 机型尺寸：9500×850×2500 电机功率：
变频器： 磨料回收循环机构由人字形橡胶传输带，将振动分料机分选出的研磨石输送到振动筛选机进行分选后，再流到隧道式振动研磨机内进行产品研磨，再循环使用（注：将研磨石输送到振动筛选机内，可将研磨石废料进行筛选分离，防止研磨石及产品研磨时产生批锋，夹塞到产品里面，可以将小的磨料进行分离处理。