

## 电机BO62Z-II 60W价格参数详情

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电机BO62Z-II 60W价格参数详情               |
| 公司名称 | 乐清市光大开关厂                           |
| 价格   | 2222.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:其它<br>型号:BO62Z-II 60W<br>功率:60W |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇上池工业区                  |
| 联系电话 | 0577-27881828                      |

## 产品详情

三相异步电动机(微型电机) 一、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机概述 本产品是起重、冶金、矿山、港口、建筑、化工等机械行业中不可缺少的驱动动力设备，广泛适用于各型系列制动器。 该电机从制造精度到绝缘等级均达到或接近国际iec标准，并具有体积小、重量轻、运行可靠、维修方便、力能指标高等特点。 二、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机的使用 1、使用条件

该机使用于380伏、50赫兹三相交流电源;海拔高原不超过1000米;使用冷却介质温度不超过 + 40 。

2、使用前的注意事项；(1)检查零部件是否齐全，紧固零件是否有松动现象。

(2)用手拨动转子细听内部是否有磨擦等杂音，轴承是否旋转自如。(3)用500兆欧表，测量电动机相间及对地绝缘电阻，其值不得低于0.5兆欧。否则，必须进行干燥，直至到达要求后，方可使用。

(4)检查电源电压是否与铭牌电压相符。 三、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机的保养

该电动机只须半年换一次润滑油即可，一般不需要修理。 润滑脂可选用锂基润滑脂（q/sy1002-65）。

四、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机安装方法 该电机均采用无底脚机座，立式安装。

五、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机主要技术指标 型号 功率(w) 额定电流 安 转速（转 / 分）

效率因数 效率% 起动电流 起动转矩 负载持续率%

电压 380v 额定电流 额定转矩 40 bo62z bo62z-ii 60 0.28 2500 0.65 55 6 2.4 40

ydt80-2 80 0.32 2800 0.66 56 6 2.4 100 ydt120-2 asf82a 120

0.38 2800 0.7 70 6 2.4 100 ydt140-2 asf82a 140 0.39 2800 0.72 72 6 2.4 100 ydt250-2

asf102a 250 0.62 2800 0.76 76 6 2.4 100 ydt400-2 b112z 400

0.98 2800 0.79 76 6 2.4 100

六、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机主要型号规格 bo62z bo62z-ii asf82a asf102a b112z 400w ydt60-2 ydt80-2 ydt120-2 ydt140-2 ydt250-2 ydt400-2

七、 bo62z/asf/ydt系列三相异步电动机尺寸图