

# 供应长沙智能IC卡 M1白卡 国产IC卡

产品名称	供应长沙智能IC卡 M1白卡 国产IC卡
公司名称	长沙华蕊制卡厂
价格	1.00/张
规格参数	外形尺寸:ISO标准卡85.6×54×0.80 存储容量:8Kbit, 16个分区, 每分区两组密码 工作频率:13.56MHz
公司地址	长沙市芙蓉区车站中路21号科佳电脑城A栋3005
联系电话	0731-83992750 13657433346

## 产品详情

ic卡的国际标准

### 1、物理特性

符合iso7816：1987中规定的各类识别卡的物理特性和iso7813中规定的金融交易卡的全部尺寸要求，此外还应符合国际标准iso7816-1：1987规定的附加特性、机械强度和静电测试方法。

### 2．触点尺寸与位置。

应符合国际标准iso7816-2：1988中的规定。

### 3．电信号与传输协议。

ic卡与接口设备之间电源及信息交换应符合iso/iec7816-3：1989的规定。

### 4．行业间交换用命令。

有相应的国际标准iso/iec7816-4：1994。但该版本尚未正式通过。

### 5．应用标识符的编号系统和注册过程应符合国际标准iso/iec7816-5：1994中的规定。

感应式智能卡的国际标准有：iso\iec10536-1:1992、iso\iec10536-2:1995、iso\iecdis10536-3:1995、iso14443-2等。

ic卡的技术参数：

外形尺寸：iso标准卡 $85.6 \times 54 \times 0.80$  /厚卡/异形卡

存储容量：8kbit，16个分区，每分区两组密码

工作频率：13.56mhz

通讯速率：106kboud

读写距离：2.5~10cm

读写时间：1~2ms

工作温度：-20 ~85

擦写寿命：>100,000次

数据保存：>10年

封装材料：pvc、abs、pet、petg、0.13mm铜线

封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊

执行标准：iso 14443，iso 10536

功能：支持一卡多用

典型应用：银行、电信、公共交通等