液压控制系统用PTX7517-4426压力变送器

产品名称	液压控制系统用PTX7517-4426压力变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新瑞普 型号:PTX-7517-4426 输出信号 :4-20mA
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

产品详情

ptx7517-4426压力传感器 精 度：最大为±0.2% fs，一般为±0.1% fs（非线性、滞后及重复性综合误差） 量程：10kpa～70mpa之间任意表压和绝压量程可选，
可测量复合压力(量程迁移):如-100kpa～0，-100kpa～1mpa 大气压力800-1200mbar绝压
过载压力：10～16kpa 8倍；16～50kpa 6倍；50～200kpa 4倍；200kpa～14mpa
3倍（最大20mpa）；14mpa～70mpa 2倍（最大100mpa）
压力介质：与不锈钢316l和哈氏合金c276兼容的任何气体或液体
工作温度：-40～+100°C环境温度；-40～+120°C介质温度 长期稳定性：小于0.1%fs/年
供电电压：9～30vd.c.（本质安全型为9～28vd.c.） 输
出：4～20ma（两线）零点和满量程：用户可通过内置的电位器进行5%调整
温度影响：ptx7517压力传感器一般0.015%fs/°C，最大0.02%fs/°C，-20～
+80°C温度补偿范围；一般0.012%fs/°C，最大0.017%fs/°C，-10～+50°C温度补偿范围；绝缘电阻：>10mω
500vdc激励下；本质安全型<5ma 500vac 冲击和震动指标：1000g，0.5ms，正弦mil-
std-202f(方式213b，条件a) 压力响应：1khz 压力接口：g1/4内螺纹
(可选配各种转接头,如m20×1.5外螺纹、1/4npt外螺纹等) 电路接口：din插座(ptx7517)，ip67整体电缆(ptx
7533),ip65整体电缆(ptx7511)，6针军用插座(ptx7516)，m20管螺纹(ptx7535) 本安选项: atex 1254 , eex ia iic t4
标准 符合ce重工业标准,抗电磁干扰和辐射 ptx7517压力传感器同系列的还有以下型号：ptx7511，ptx7516
，ptx7517，ptx7533，ptx7535；各种型号的精度等均相同，主要为压力接口的不同，国内主要使用ptx7517
的型号的。ptx7517压力传感器性价比很高，深受广大用户的喜欢。