

涤棉通用高性价比六碳环保浓缩型防水防油剂

产品名称	涤棉通用高性价比六碳环保浓缩型防水防油剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庄杰化工 型号:ZJ-FCB043
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj--fcb043 涤棉通用高性价比六碳环保浓缩型防水防油剂

用途

本产品广泛用于纤维素纤维，尼龙，涤纶以及它们的混纺织物。

特点

1. 适用于纤维素纤维，尼龙，涤纶以及它们的混纺织物；
2. 具有与其他纺织整理助剂混合的相容性；
3. 是基于六碳烷基的氟化学品；
4. 不含pfoa，环保安全；（不含pfoa定义为其含量低于检测极限值）

性质

化学组成 含氟化合物

离子性 弱阳离子

ph值（1%水溶液） 5.0-6.0

溶解性 与水可以任意比例稀释相溶

外观 微黄液体

保质期 密封存放于20 阴凉干燥处情况下可稳定放置一年

包装规格

正常量产采购只提供50kg或120kg塑料桶包装规格，中试可根据客户要求分装。

储存和操作安全注意事项

在使用zj-fcb043的场所应配备良好的通风系统。

建议您佩戴手套、眼罩或面罩，做好手及双目防护，避免接触皮肤及眼睛。

生产过程中如果有溅出，先用化学惰性的吸收剂覆盖，再清理到规定的化学废物存放处，最后用水清洗干净被污染区域。

zj-fcb043储存稳定性良好，避免受冷冻，常温下可存放1年。超过1年后，其粘度会慢慢增加但不会影响应用性能。储存温度超过38 会加速气体的挥发，致使罐内气压提高，应定期检查。

开启后注意密封，避免明火和在太阳下直接暴晒，置阴凉通风仓库。

本品的存放、运输和使用应遵守化学品贮运的一般卫生安全规定，不可吞服。

应用技术资料

推荐配方：

100%涤纶或100%尼龙

0-1ml/l 醋酸（60%）

20-60g/l fcb043

浸轧——烘干（110 -130 ）——焙烘（150 -170 x 60-120秒）

温馨提醒：

1、建议您佩戴手套、眼罩或面罩，做好手及双目防护，避免接触皮肤及眼睛。

2、这里所提供的资料是以我们的最佳经验、长期研究和大量实验为基础的，但是商品在实际使用时的环境和工艺条件非我公司所能控制，所以根据这些资料造成任何损失或损坏，本公司概不负责。实际生产中，根据您特定的生产环境或要求，请预先进行实验室小试。

