

热融胶膜粘接热烫胶膜熔点：95-115

产品名称	热融胶膜粘接热烫胶膜熔点：95-115
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

热融胶膜粘接热烫胶膜熔点：95-115 权富莱专业生产各种类型的热融胶膜，该胶膜类似于双面胶，底下附有离型纸。使用时将胶面朝向待粘物品，加热--胶膜便粘到需要粘的物品上。撕去离型纸，把带胶物品的胶面朝向另一待粘的物品，加热---两物品便牢牢粘合在一起。胶膜根据高熔点胶和低熔点、耐水洗、耐干洗、牢度等性能分成各种类型，分别适用于纺织服装、建材、复合材料、装裱、电子等各个领域的粘接需要。采用先进的热熔胶挤出涂层工艺，为客户提供5~20丝的热熔胶膜。产品具有很强的粘合牢度，优越的耐水洗性能等，广泛应用于植绒烫画，室内装潢，隔音隔热材料等各种织物及无纺织物之间的粘合。其性能指标如下：1，型号：qfl-1201f 2，成分：pes（聚酯） 3，熔点：95-115 4，外观：乳白色薄膜 5，厚度：6-18丝 6，幅宽：50cm-100cm或根据客户要求分切 7，建议压烫温度：135-155 8，建议压烫时间：10-20秒 9，建议压力：0.5-1.5kg/cm² 10，水洗性能：耐40°水洗效果很好 11.规格：50cm*100码、1m*100码或根据客户要求分切
欢迎新老客户来电垂询！