

热熔双面胶 箱包面料复合热熔胶膜0.08mm

产品名称	热熔双面胶 箱包面料复合热熔胶膜0.08mm
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

热熔双面胶 箱包面料复合热熔胶膜0.08mm 纺织品、布料、皮革热复合粘接用胶膜分两大类：一类是薄膜状胶粘剂，特点是粘接牢度强、底层带纸，类似于双面胶的使用方法；另一类是无纺布丝状热熔胶粘剂，特点是轻薄透气，复合后不影响材料的硬度。对于带纸的薄膜状胶膜，可先通过平板压烫机或辊筒复合机先将胶膜粘接到一层材料上，撕去离型纸，再将胶面朝向另一需粘接的物品，经热压--冷却后，两层材料便被粘接在一起。丝网状热熔胶，没有底纸，可将丝网状热熔胶置于两层需要粘接的物品间，经平板压烫机或辊筒式热复合机热合--冷却后材料便被粘接在一起。

该加工方法优于胶水粘接的优点在于：1、省去了胶水涂胶的繁杂过程及专用设备；

2、操作速度极快，加热--冷却便粘牢；

3、对纺织品、皮革、织物、玻璃纤维制品粘接牢度优于同价位胶水；

4、绝对的环保胶粘剂，对环境及人体无伤害；

5、无需担心胶水控制不好而渗胶，复合后的面料干净整洁，无异味。产品规格：

薄膜状胶膜按胶膜厚度分有：0.03m/0.05mm/0.08mm/0.10mm/0.12mm/0.15mm 宽度：2mm~1米任意宽度

长度：一般为100米/卷 本产品具有优秀的粘合牢度，透气性，耐干洗，水洗性能，不起泡，不褶皱。产品

主要应用于服装的门里襟、袖口、下摆、衣领、脚口等处的褶边、光滑接缝、腰带、绑带、垫肩固定

等；汽车顶蓬、车厢绝缘地板、吸音板、座位装饰品等的粘合；各种纺织面料、海绵、无纺布之间的粘

接；室内装潢，体育用品，隔音隔热材料等材料之间的粘合。载阅读 双面网格胶带，玻璃纤维胶带

门窗密封条的贴合胶带 玻璃纤维网格胶带特高粘贴力，高性能双向纤维双面胶带，即使对粗糙表面也能

牢固粘接，适用于装饰件的自粘，专用于发泡式橡胶门窗密封条的贴合。权富莱双面玻璃纤维胶带

玻璃纤维网格胶带物理参数 胶粘剂类型：合成橡胶树脂 加强物：玻璃纤维 总厚度：0.28±0.01mm

颜色：透明 贮存方法：建议置放于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂堆放在一起，存

储温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存。玻璃纤维网格胶带性能参数 剥离强度：

25n±5n/25mm 拉伸强度：200n±50n/25mm 断裂伸长率：6±3% 持粘力：36h 高强度双向纤维胶带，

特制胶粘剂，易清除，不留残胶，适用于各种设备及家电金属的零部件进行粘贴固定。大家都知道，纤

维胶带可以起到较好的固定作用，具有高粘力、高性能、优良的耐碱性能够经久耐用。那么，此胶带又有

分好几个系列：条纹玻璃纤维系列、网格玻璃纤维系

列、双面纤维胶带系列有需要的新老客户欢迎咨询采购免费提供样品