

本公司生产磁翻板（柱）液位计

产品名称	本公司生产磁翻板（柱）液位计
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH-UHZ/UQK 测量范围：300--8000mm:翻柱直径：10mm
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

磁翻板（柱）液位计

点击放大

产品型号：dh-uhz/uqk

产品名称：磁翻板（柱）液位计

产品报价：

产品特点：主体管通过法兰连接在储液罐上，随着容器内液位的上下变化，带动含磁钢的浮子上下移动，在全封闭的管中，只有浮子随着液体上下移动。

dh-uhz/uqk磁翻板（柱）液位计的详细资

料：

磁翻板（柱）液位计详细说明：

工作原理：主体管通过法兰连接在储液罐上，随着容器内液位的上下变化，带动含磁钢的浮子上下移动，在全封闭的管中，只有浮子随着液体上下移动。在主体管的外部是磁翻柱，磁翻柱一半是白色，另一半是红色是用塑料制成。

耐高温是用陶瓷材料制成。磁翻柱轴之间的距离是10mm，随着浮子的上下移动，浮子内永久磁体的束性磁场将翻柱推转180°，从而改变它们的颜色，当浮子上升时，磁翻柱从白色变为红色，当浮子下降时，它们又变为白色，这意味着，在任何时间。红色或蓝色磁翻柱始终代表着储罐内的液位，而无需外加电源。

技术优点：设计简单.坚固，紧凑

主体管和显示部分在耐压，耐气上是隔离的

可用于测量和显示腐蚀性、易燃性、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液体

磁翻柱显示无需电源 使用耐强腐蚀性材质可用于工业生产几乎所有地方

耐压从真空到6.4mpa-10mpa 适用温度范围可在-160~c到+450~c（液体中）

产品选型主要技术参数 测量范围：300--8000mm 准确度：±10mm

翻柱直径：10mm 工作压力：2.5mpa（大于2.5mpa以上可另行设计）

防腐型 0.6mpa 介质密度：0.45g/cm³

介质温度：-20+250~c（特殊要求可达450'c） 介质粘度：0.4pa.s，对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质，可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。

本厂出厂连接法兰尺寸dn20、pn1.0（公制管）连接法兰：采用化工部1998年最新颁布的hg20592-20635-97法兰标准，若采用其他法兰标准请用户在订货时注明。对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用hg20595-97带颈对焊连接法兰，dn20、pn6.0或pn10mpa，密封面形式突面或凸面，如有特殊要求可在订货的时候注明。

产品相关关键字：磁翻板液位计 磁翻柱液位计

如果你对 dh-uhz/uqk磁翻板（柱）液位计
感兴趣，想了解更多详细的产品信息，填写下表直接与厂家联系：

留言框

感兴趣的产品：

*

您的单位：

*

您的姓名：

*

联系电话：

*

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、意见或建议：*

验证码：

* 请输入结果(阿拉伯数字),如：三加四=7

相关同类产品：

dh-uhz/uqk磁翻板（柱）液位计 dh-ufk/b本安防爆型磁浮球多点液位控制器 dh-uhz磁性翻柱液位计

dh-uhz-a、b磁性浮子液位计 dh-at100/at500型磁致伸缩液位计 dh-uz-df插入型磁浮球液位计
dh-uz-bf保温型磁浮子液位计 dh-udz-1d/b顶装式磁翻板液位计 dh-uz浮标液位计

热电偶(阻),压力表,数显仪(记录仪),双金属温度计,流量计,变送器,液(物)位计,等