

# 长沙LED航空障碍灯

产品名称	长沙LED航空障碍灯
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰辰 型号:BC-13MW 光源:LED
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

## 产品详情

bc-13mw中光强a型

### 应用领域

广泛于空军、民用机场及机场净空、、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及

城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

功能特性

- 抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- 铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 采用菲尼尔透镜的光学设计，可视距离更远。
- 高效led光源，寿命长（超过十万小时），功耗低，亮度高。
- 基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时可由控制器控制。
- 等电源电压同步信号等级，集成于电源电缆，消除了错误安装而造成的损坏。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达ip65。
- 可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。
- 可选择gps同步功能。

类别	参数
产品型号	bc-13mw
电源输入	ac220v (其他可定制)
功耗消耗	15w
闪光频率	20 ~ 60次/分钟
发光强度	2000cd(白天)-20000cd(晚上)
光源类型	白色led
光源寿命	> 10万小时
发光颜色	白色
发光角度	水平360 ° 垂直 3 °
外形尺寸	270mm × 270mm × 148mm
安装尺寸	170mm平均分布4*m12
防护等级	ip65
防雷等级	10ka
光控灵敏度	50-100lux
环境温度	-55 ~ 55

参考重量	6.5kg
抗风能力	80米/秒