

塑料加药桶，PE加药桶，絮凝剂加药桶

产品名称	塑料加药桶，PE加药桶，絮凝剂加药桶
公司名称	宜兴市聚能环保设备有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:聚能 型号:MC-200L
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇环保城
联系电话	0510-80709811 13706151981

产品详情

产品介绍：在水处理工程中加药箱主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵或水射器将药液投加到各投加点。加药箱外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（pe），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药箱、计量泵三合一，使用非常方便。提示：加药箱预设的计量泵及搅拌机安装位置，并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机，具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。

产品规格：

名称		规格型号
加药桶(聚乙烯)	方药桶	kc-120l，450 × 400 × 700mm
	圆药桶	mc-100l：460mm × 670mm 120l：400mm × 750mm
		mc-200l：560mm × 900mm 300l：700mm × 1000mm
		mc-500l：800mm × 1120mm 1000l：1050mm × 1300mm

mc-1500l : 1200mm × 1600mm
2000l : 1350mm × 1650mm
3000l : 1500mm × 1750mm

卫生标准：符合国家gbn84卫生标准。

耐腐蚀指标：

介质	浓度	条件	单位	指标	参考标准
硫酸	28%-30%	60 · 5h	g/m3	+0.033	gb4219-84
盐酸	28%-30%	60 · 5h	g/m3	+0.58	gb4219-84
硝酸	38%-42%	60 · 5h	g/m3	+0.20	gb4219-84
氢氧化钠	38%-42%	60 · 5h	g/m3	+0.011	gb4219-84

产品物理机械性能指标：

项目	测试方法	计量单位	性能值
冲击强度	gb1013-79	kJ/m2	15.7
变曲强度	gb1012-79	mpa	15.3
拉伸强度	gb1010-79	mpa	15.6
伸长率	gb1010-79	%	> 100
硬度	gb1011-60	度	93

订货须知：订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。